

REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRADĚ 5, UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI											
UPH D11 ASŘ F1 - 07 - VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU											
pozice	popis	umístění a počet						CELKEM	rozměry mm	výška horní hrany nad podlahou	
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				poznámka
OS 113	objektová tabulka - univerzita	x	1	x	x	x	x	1	300x300	1700	
OS 12	objektová tabulka - fakulta	x	1	x	x	x	x	1	300x300	1700	
OS 112	3D nápis na obkladu za recepcí	x	1	x	x	x	x	1	753X753	2450	MĚŘIT NA OSU
OS 31	informační deska - výtah	1	1	1	1	1	1	6	500x500	1700	
OS 32	orientační deska - patrová	1	2	1	1	1	1	7	500x500	1700	
OS 33	mapka podlaží	1	2	1	1	1	1	7	500x500	1700	
OS 41	kapsa místnosti	16	11	14	19	17	23	100	210x210	1700	různé místnosti, info vložku dodá objednatel
OS 42	kapsa aktualit	6	2	4	12	7	15	46	210x320	1440	
OS 43	kapsa rozvrhu	x	4	5	1	6	2	18	297x233	1700	
OS 44	orientační kapsa do výtahové kabiny	x	1	x	x	x	x	1	210x297	1700	
EVP	kapsa evakuačního plánu	3	3	3	3	3	2	17	300x360	1700	
PHP	označení přenosného hasícího přístroje	5	4	4	4	5	4	26			
LCD PANEL	informační LCD panel - není dodávkou stavby	x	x	x	x	x	x	0	1200x550	2500	příprava elektro a datová síť
ÚV	piktogram únikový východ	3	6	x	x	2	x	11	300x150	x	umístění koordinováno s umístěním nouzových svítidel, prvku musí splňovat požadavky na viditelnost - viz požární řešení stavby
ÚV-L	piktogram únikový východ - vlevo nebo vpravo	3	2	3	3	2	5	18	300x150	x	
ÚS	piktogram únikové schodiště	1	2	2	2	2	3	12	300x150	x	
S	označení suchovodu	x	1	1	1	1	x	4	x	x	označeno při výrobě prvku Z32- koordinovat s označením hydrantů
H	označení hydrantu	1	x	x	x		1	2	x	x	označeno při dodávce hydrantu výrobcem

POPIS ZADÁNÍ:

- Manuál orientačního systému Univerzity Palackého v Olomouci je obecně platný dokument, na který se projekt OS pouze odkazuje. Prvky, které nejsou v půdorysech projektu uvedeny nejsou předmětem dodávky.
- Obsahem dodávky OS zhotovitele je kompletní sada prvků dle této projektové dokumentace v provedení dle Manuálu orientačního systému Univerzity Palackého v Olomouci část *1 před vstupem* , část *2 po vstupu* , část *3 na patře* . Část *4 před dveřmi* bude dodána s výjimkou tištěné papírové informační výplně kapsy, kterou zajistí sám objednatel.
- Zhotovitel před zahájením dodávky vzorkováním nechá odsouhlasit podobu všech prvků OS.
- Poloha a umístění prvků PBŘ orientační tabulky únikových cest bude koordinována vzhledem k umístění nouzových svítidel.
- Přesná poloha PHP bude upřesněna dle polohy interiérových prvků při provádění díla.
- Grafické označení suchovodu je součástí zámečnického prvku Z32.
- Grafické označení hydrantů je součástí dodávky hydrantových skříní a bude koordinováno s označením suchovodu.