




pohled od jihozápadu - s pohledovými lamelami




pohled od jihovýchodu



pohled od severovýchodu - s pohledovými lamelami



pohled od severozápadu




pohledy od severovýchodu, severozápadu,  
jihovýchodu a jihozápadu  
m 1 : 100

legenda značení:

----- nosná konstrukce

legenda fasád:

fasáda F1	
- keramické obkladové pásy	25,0mm
- mrazuvzdorné lepidlo na obkladové pásy	3,0mm
- základní vrstva s armovací tkaninou	2,0mm
- tepelná izolace z EPS	250,0mm
- lepidlo	
- železobetonová obvodová stěna (viz konstrukční část)	
<b>CELKEM</b>	<b>250,0mm</b>
fasáda F2	
- keramické obkladové pásy	25,0mm
- mrazuvzdorné lepidlo na obkladové pásy	3,0mm
- základní vrstva s armovací tkaninou	2,0mm
- tepelná izolace z EPS	100,0mm
- lepidlo	
- železobetonová obvodová stěna (viz konstrukční část)	
<b>CELKEM</b>	<b>130,0mm</b>
fasáda F3	
- dřevěný fasádní obklad	20,0mm
- provzdušňovací mezera / světlé výplně	50,0mm
- střížní fólie	
- tepelná izolace z minerálních vláken / nerezové korozní pro vynesení roštu	180,0mm
- železobetonová obvodová stěna (viz konstrukční část)	
<b>CELKEM</b>	<b>250,0mm</b>
skladba X1	
- nová fólie, výška ropu 20mm	20mm
- netkaná textilie z polypropylenových vláken s minimální gramáží 500g/m <sup>2</sup>	5mm
- hydroizolační fólie z HDPE 950 určená pro spodní stavbu	1,0mm
- netkaná textilie z polypropylenových vláken s minimální gramáží 500g/m <sup>2</sup>	5mm
- tepelná izolace z EPS	140,0mm
- železobetonová opěrná stěna (viz konstrukční část)	
<b>CELKEM</b>	<b>171,0mm</b>
skladba X2	
- nová fólie, výška ropu 20mm	20mm
- tepelná izolace z XPS	250,0mm
- železobetonový základový pás (viz konstrukční část)	
<b>CELKEM</b>	<b>270,0mm</b>
skladba X3	
- nová fólie, výška ropu 20mm	20mm
- esafatová hydroizolační stěna	
- železobetonová opěrná stěna (viz konstrukční část)	
skladba X4	
- hydrofobní transparentní nátěr	
- železobetonová opěrná stěna (viz konstrukční část)	



±0,000 = 259,85 m n.m. BpV  
LUPOL - Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci - Neředíně  
objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křibského 8, 771 47 Olomouc  
místo stavby: Olomouc - Neředín, parcela č. 278/12, 770, 942, 557/6, 429/4  
stupeň p.d.: dokumentace pro provádění stavby  
gener. projektant: atelier-r, spol. s r.o., Uheňná 27, 772 00 Olomouc  
spracovatel (čas): atelier-r, spol. s r.o., Uheňná 27, 772 00 Olomouc  
datum: září 2015  
část: SO.01 Rekonstrukce budova A: centrum kinantropologického výzkumu  
d.1.1.1 architektonicko-stavební řešení  
obsah: pohledy, m 1:100

architektonické řešení: miroslav pospišil, atelier-r, s.r.o., uheňná 27, olomouc, e-mail: m.pospišil@atelier-r.cz, web: www.atelier-r.cz