


ilustrační zobrazení



specifikace

Pracovní židle bez područek

**rozměry (\*):**  
výška: 1020-1210 mm  
výška sedáku: 420- 550 mm  
výška opěráku: 540 mm  
průměr podnože: Ø700mm  
(\*) rozměry jsou uvedeny s tolerancí ±20mm

**materiálové provedení a konstrukce**  
\_ergonomická otočná pracovní kolečková židle s područkami, synchronní mechanikou a vysokým opěradlem a snadno nastavitelnou výškou židle (s pneumatickým pístem pro požadovanou min. nosnost)  
\_opěrák fixovaný ke kovové konstrukci židle min. ve 4 bodech  
\_volně plovoucí čalouněný sedák a opěrák - látka s otěruvzdorností min. 100.000 cyklů Martindale.  
\_synchronní mechanika, nosnost min. 120kg;  
\_synchronizované naklápění sedáku a opěráku  
\_nastavitelný protitlak opěráku pomocí kliky  
\_mechanismus pro oporu bederní páteře skrytý uvnitř konstrukce opěradla  
\_kovová podnož (5-ti ramenná) v úpravě prášková barva  
\_nastavitelná výška opěráku  
\_2D područky, nastavitelná výška 140~240mm  
\_kolečka dvojité s brzdícím mechanismem pro pojezd na přírodním linoleu

**barevné provedení**  
\_kovové části v barevné úpravě (viz níže), provedení prášková barva  
\_sedák, opěrák - látka, materiál 100% polyester FR, gramáž látky min.280g/m2, otěruvzdornost látky min. 100.000 cyklů Martindale, barevnost (viz níže)

C

čaloun:	kovové části:
černá	černá

**poznámka:**  
\_ prvky S01, S02, S03, S04, S05 a S11 tvoří jednu jednu produktovou řadu

**certifikace:**  
\_ látka: otěruvzdornost: dle EN ISO 12947-2, min. 100.000 cyklů Martindale  
\_ látka: ohnivzdornost: EN 1021 P1&P2; BS 7176  
\_ EN 1335 (kancelářské pracovní židle- stabilita a bezpečnost)

**poznámka:**  
\_ jakékolí odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace