


ilustrační zobrazení



specifikace

Židle jednací, přisedová

rozměry (*):

výška: 865 mm
výška sedáku: 470 mm
hloubka: 550 mm
šířka: 520 mm

(*) rozměry jsou uvedeny s tolerancí $\pm 10\text{mm}$

materiálové provedení a konstrukce


- _ ergonomická jednací židle s područkami
- _ konstrukce podnoží kovová, čtyřnohá
- _ samostatný opěrák a sedák
- _ opěrák fixovaný ke kovové konstrukci židle min. ve 4 bodech; opěrák vynášený pouze konstrukcí područek
- _ čalouněný sedák a opěrák - látka s otěruvzdorností min. 100.000 cyklů Martindale.
- _ sedák - plně čalouněný: 6-ti vrstvá překližka (tl. min 8mm) potažená 2 vrstvami studené pěny 40 kg/m³, tloušťka max. 15 mm,
- _ opěrák - plně čalouněný: 6-ti vrstvá překližka (tl. min 8mm), potažená vrstvou studené pěny - v přední části pěna 25 kg/m³, tloušťka max. 25mm, v zadní části pěna 35 kg/m³, tloušťka max. 10mm;
- _ nosnost min. 120kg
- _ konstrukce podnoží kovová, na čtyřech nohách, detaily bez viditelných spojů
- _ stohovatelné v min počtu 3ks

barevné provedení

- _ kovové části v barevné úpravě (viz níže), provedení prášková barva
- _ sedák, opěrák - látka, materiál 100% polyester FR, gramáž látky min.280g/m2, otěruvzdornost látky min. 100.000 cyklů Martindale, barevnost (viz níže)

A

čaloun:
vínová




kovové části:
černá




B

čaloun:
vínová




kovové části:
bílá



C

čaloun:
modrá



kovové části:
černá



poznámka:

- _ prvek tvoří jednu produktovou řadu s židlí S01

certifikace:

- _ látka: otěruvzdornost: dle EN ISO 12947-2, min. 100.000 cyklů Martindale
- _ látka: ohnivzdornost: EN 1021 P1&P2; BS 7176

poznámka:

- _ jakékoliv odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace