


ilustrační zobrazení



specifikace

Pracovní židle bez područěk

rozměry (*):
 výška: 1020-1210 mm
 výška sedáku: 420- 550 mm
 výška opěráku: 540 mm
 průměr podnože: Ø700mm
 (*) rozměry jsou uvedeny s tolerancí ±20mm

materiálové provedení a konstrukce
 _ ergonomická otočná pracovní kolečková židle s područkami, synchronní mechanikou a vysokým opěradlem a snadno nastavitelnou výškou židle (s pneumatickým pístem pro požadovanou min. nosnost)
 _ opěrák fixovaný ke kovové konstrukci židle min. ve 4 bodech
 _ volně plovoucí čalouněný sedák a opěrák - látka s otěruvzdorností min. 100.000 cyklů Martindale.
 _ synchronní mechanika, nosnost min. 120kg;
 _ synchronizované naklápění sedáku a opěráku
 _ nastavitelný protitlak opěráku pomocí kliky
 _ mechanismus pro oporu bederní páteře skrytý uvnitř konstrukce opěradla
 _ kovová podnož (5-ti ramenná) v úpravě prášková barva
 _ nastavitelná výška opěráku
 _ kolečka dvojitá s brzdícím mechanismem pro pojezd na vlysech

barevné provedení
 _ kovové části v barevné úpravě (viz níže), provedení prášková barva
 _ sedák, opěrák - látka, materiál 100% polyester FR, gramáž látky min.280g/m2, otěruvzdornost látky min. 100.000 cyklů Martindale, barevnost (viz níže)

A

čaloun:
vínová

kovové části:
černá

poznámka:
 _ prvky S01, S02, S03, S04, S05 a S11 tvoří jednu jednu produktovou řadu

certifikace:
 _ látka: otěruvzdornost: dle EN ISO 12947-2, min. 100.000 cyklů Martindale
 _ látka: ohnivzdornost: EN 1021 P1&P2; BS 7176
 _ EN 1335 (kancelářské pracovní židle- stabilita a bezpečnost)

poznámka:
 _ jakékolí odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace