


ilustrační zobrazení



specifikace

Posluchářenské sezení v minimalistickém, nadčasovém a prostorově úsporném designu s minimálními provozními nároky na servis a údržbu

rozměry (*):

výška: 935 mm
výška sedáku: 430 mm
šířka: 500 mm
osová vzdálenost sezení: 600 mm
(*) rozměry jsou uvedeny s tolerancí 5%


materiál a konstrukce:

- _ kompaktní konstrukce sedáku a opěráku bez konzolového nosníku tvořena panelem tl. min 20 mm z březové překližky, opatřeným transparentním matným lakem; konstrukce křesla zajišťuje komfortní a ergonomické sezení při zachování optimálního průchodu v řadách
- _ pevná část opěráku a sedáku ve spodní části propojena s nosnou konstrukcí pevně kotvenou do podlahy pohledově skrytým U-profilem a minimalizovaným ocelovým plátem přišroubovaným do konstrukce podlahy; sklon křesla 10° od svislé osy;
- _ nosná konstrukce sedáku z panelu s vloženými březovými lamelami a vysoce kvalitní ocelí, která umožňuje plynulé sklápění sedáku a zajišťuje jeho ergonomický náklon v úhlu max. 11°; tensní vratný mechanismus bez použití pružinového nebo gravitačního systému zajišťuje plynulé sklápění s vysokou odolností proti mechanickému opotřebení bez nutnosti výměny a seřizování komponent;
- _ čalounění sedáku a opěráku je tvořeno polyuretanovou CMHR pěnou vysoké hustoty tl. min. 25 mm opatřenou látkou s otěruvzdorností min. 100.000 cyklů Martindale; čalounění opěráku a sedáku je "naloženo" na desku konstrukce s přiznanou (viditelnou) hranou překližky; dvojitě prošívané spoje čalounu pro vyšší pevnost
- _ při sklopení sedáku je prostor mezi opěrákem a sedákem kryt látkou čalounu
- _ nosnost min. 120kg

barevné provedení

- _ kovové části v povrchové černé práškové barvy RAL 9005
- _ sedák, opěrák - gramáž látky min.300g/m2, otěruvzdornost látky min. 100.000 cyklů Martindale, barevnost (viz níže); barevnost bude koordinována s prvkem S04
- _ březová překližka


čaloun:
vínová



kovové části:
černá



dřevěné části:
přírodní břiza



poznámka:

- _ prvek bude koordinován s prvkem S63-3
- _ součást dodávky je kompletní montáž; před montáží budou rozměry ověřeny na stavbě;
- _ osazení bude koordinováno s pozicemi koncových prvků a bude odsouhlaseno AD
- _ bude předložena dílenská dokumentace a odsouhlasena AD

certifikace:

- látka: otěruvzdornost: dle EN ISO 12947-2, min. 100.000 cyklů Martindale
- látka: ohnivzdornost: EN 1021 1021-1, 1021-2

poznámka:

- _ jakékoliv odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace

C-SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY