


ilustrační zobrazení



specifikace

Pracovní židle s područkami

**rozměry (\*):**  
výška: 1020-1210 mm  
výška sedáku: 420- 550 mm  
výška opěráku: 540 mm  
průměr podnože: Ø700mm  
(\* ) rozměry jsou uvedeny s tolerancí ±20mm

**materiálové provedení a konstrukce**  
\_ ergonomická otočná pracovní kolečková židle s područkami, synchronní mechanikou a vysokým opěradlem a snadno nastavitelnou výškou židle (s pneumatickým pístem pro požadovanou min. nosnost)  
\_ opěrák fixovaný ke kovové konstrukci židle min. ve 4 bodech  
\_ volně plovoucí čalouněný sedák a opěrák - látka s otěruvzdorností min. 100.000 cyklů Martindale.  
\_ synchronní mechanika, nosnost min. 120kg;  
\_ synchronizované naklápění sedáku a opěráku  
\_ nastavitelný protitlak opěráku pomocí klíky  
\_ mechanismus pro oporu bederní páteře skrytý uvnitř konstrukce opěradla  
\_ kovová podnož (5-ti ramenná) v úpravě prášková barva  
\_ nastavitelná výška opěráku  
\_ 2D područky, nastavitelná výška 140 ~240mm  
\_ kolečka dvojité s brzdícím mechanismem pro pojezd na koberci

**barevné provedení**  
\_ kovové části v barevné úpravě (viz níže), provedení prášková barva  
\_ sedák, opěrák - látka, materiál 100% polyester FR, gramáž látky min.280g/m2, otěruvzdornost látky min. 100.000 cyklů Martindale, barevnost (viz níže)

A		B		C	
čaloun: vínová	kovové části: černá	čaloun: vínová	kovové části: bílá	čaloun: modrá	kovové části: černá
					

**poznámka:**  
\_ prvky S01, S02, S03, S04, S05 a S11 tvoří jednu produktovou řadu

**certifikace:**  
\_ látka: otěruvzdornost: dle EN ISO 12947-2, min. 100.000 cyklů Martindale  
\_ látka: ohnivzdornost: EN 1021 P1&P2; BS 7176  
\_ EN 1335 (kancelářské pracovní židle- stabilita a bezpečnost)

**poznámka:**  
\_ jakékoliv odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace