

## ilustrační zobrazení



## specifikace

Posluchářenská židle stohovatelná, bez područek.

## rozměry (\*):

šířka: 530 mm  
hloubka: 530 mm  
výška: 800 mm  
výška sedáku: 450 mm  
výška opěráku: 300 mm

(\*) rozměry jsou uvedeny s tolerancí  $\pm 10\text{mm}$

## materiálové provedení a konstrukce

\_ konferenční židle subtilní konstrukce na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu a samostatného (děleného) sedáku a opěráku;

\_ kovový stabilní subtilní rám vyroben z kvalitní oceli - profil kulatý o průměru max. 22mm, povrchová úprava chrom, konstrukce pevně vetknuta do zadní části opěráku;

\_ sedák a opěrák je vyroben z kvalitní, ergonomicky tvarované vrstvené překližky pro dosažení vysoké pevnosti a pružnosti při nízké hmotnosti;

\_ opěrák je opatřen povrchovou úpravou z vysoce odolného laminátu v barvě černá s přiznanou (viditelnou) hranou překližky

\_ sedák čalouněný látkou s otěruvzdorností min. 100 000 cyklů Martindale; čaloun je "naložen" na sedák s přiznavou (viditelnou) hranou překližky; výplň čalounu ze studené pěny, celková tloušťka čalounu max. 15mm

\_ hmotnost max. 5 kg

\_ nosnost min. 120kg

\_ stohovatelnost - min. 8 ks židlí

\_ nohy vybaveny kluzákem pro snadný posun po podlaze

## barevné provedení

\_ kovové části v úpravě chrom lesk


\_ opěrák černá

\_ sedák - látka, materiál 100% polyester FR, gramáž látky min. 280g/m<sup>2</sup>, otěruvzdornost látky min. 100.000 cyklů Martindale, barevnost (viz níže); barevnost bude koordinována s prvkem S62


čaloun:  
vínová



opěrák:  
černá



podnož:  
chrom lesklý



## certifikace:

\_ látka: otěruvzdornost: dle EN ISO 12947-2, min. 100.000 cyklů Martindale

\_ látka: ohnivzdornost: EN 1021 P1&P2; BS 7176

## poznámka:

\_ jakékoli odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace