

ilustrační zobrazení



specifikace

Pracovní stůl přídatný

rozměry:

šířka: 600mm
délka: 800mm
výška: 720 mm

materiál a konstrukce:

- _ pracovní deska je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky E1, LTD tl. 25 mm, ABS hrana tl. 2 mm v barvě a dekoru stolové desky, kotvena přímo k hlavnímu pracovnímu stolu
- _ deska ze spodní strany vyztužena kovovým rámem s 2 podélnými luby
- _ pracovní deska není přímo spojena k bočnici/nohám stolu, což je zajištěno přes kovovou konstrukci pod stolem,
- _ luby stolu jsou odsazeny od čelní hrany stolu, aby nebránily uživateli ve volném pohybu nohou
- _ panelová podnož, tloušťka min 45 mm, hrana 2 mm dýha
- _ podnož vybavená ocelovými rektifikačními patkami d=35 mm.
- _ bočnice stolu je s konstrukcí hlavního stolu spojena centrálním kovovým lubem
- _ pracovní deska je k podnoži kotvena pomocí závrtných lůžek - spoj kov-kov
- _ horizontální kabelový kanál (po celé délce stolu), uložený mezi nosnými profily v barvě podnože; montáž a demontáž bez použití náradí
- _ průchodka plastová kruhový otvor, čtvercová horní krycí část , barevnost černá

pozn.: součástí dodávky stolu bude příprava otvoru pro osazení stolního elektro-boxu (stolní elektro-box není dodávkou interiéru)

barevné provedení:

deska, podnož:
tabac cherry



vybavení:

průchodka



poznámka:

- _ podnož, materiály a rozměry budou koordinovány s řešením stolu D01X
- _ veškeré spoje stolové desky s konstrukcí hlavního stolu budou skryté
- _ bude předložena dílenská dokumentace a odsouhlasena AD

certifikace:

- _ EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3 (stabilita a pevnost konstrukce kancelářského nábytku)
- _ EN 120 / EN 717-1 (únik formaldehydu)
- _ ISO 14025 (environmentální prohlášení)

poznámka:

_ jakékoli odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace

C-SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY