



ilustrační zobrazení



specifikace

Otevřená policová kancelářská skříň s vloženými lístkovnicemi, jedné nábytkové řady, shodného designu, šířkového modulu 800mm, výškových modulů 3OH, 6OH, 7OH.

rozměry a konstrukce:

šířka modulu: 800mm
výška: 3OH , 6OH, 7OH
hloubka: 445mm

materiálové provedení:

- _ korpus a horní deska skříní vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 25mm; horní deska je naložena na bočnice;
- _ zadní stěna je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 18 mm;
- _ sokl (v.55mm) je vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 18 mm;
- _ police z dřevotřísky třídy E1 oboustranně laminované o tloušťce 25mm; vnitřní část bočnic má standardně předvrtané otvory pro nastavení výšky polic (a32mm); skrytá policová podpěra ve vyfrézovaném otvoru v polici pro zabránění nechtěnému samovolnému vysunutí police - pro manipulaci polic je nutné police nejdříve odjistit z předvolené výšky police
- _ rastrová vložka lístkovnicového rozdělovníku z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 12mm, lístkovnice členěna do tří vertikálních dílů, počet přihrádek viz obrazové schéma dle výšky skříně /3*6, 3*12, 3*9/
- _ korpus, horní deska, police jsou opatřeny ABS hranou tl. min. 2 mm v barvě a dekoru desky korpusu
- _ skříně jsou vybaveny regulátorem pro nastavování výšky - rektifikace; otvory po rektifikaci jsou z vnitřní části skříně kryty plastovými krytkami; barevnost krytek černá
- _ skříň (vyšší než 6OH) bude kotvena do stěny proti převržení

barevné provedení:

A

korpus, horní
deska, police:
tabac cherry



certifikáty:

- _ EN 14073 (úložný kancelářský nábytek stabilita a pevnost konstrukce)
- _ EN 120 / EN 717-1 (únik formaldehydu)
- _ ISO 14025 (environmentální prohlášení)

poznámka:

_ jakékoli odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace