


ilustrační zobrazení



specifikace

Kancelářská skříň kombinovaná (plná s křídlovými dvířky + otevřená policová část) vyrobená z jedné nábytkové řady shodného designu a škály šířkových modulů (600, 800mm), výškových modulů (6OH až 7OH)

rozměry a konstrukce:

šířka modulu: 600, 800mm
výška: 6OH a 7OH
(kombinace 3OH (spodní část) plná skříň s dvířky + 3OH/4OH (horní část) otevřená)
hloubka: 445mm

materiálové provedení:

- _ korpus a horní deska skříň vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 25mm; horní deska je naložena na bočnice;
- _ zadní stěna je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 18 mm;
- _ křídlová dvířka vyrobena z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 16mm; levé/pravé (viz kódové označení)
- _ sokl (v.55mm) je vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 18 mm;
- _ police z dřevotřísky třídy E1 oboustranně laminované o tloušťce 25mm; vnitřní část bočnic má standardně předvrtané otvory pro nastavení výšky polic (a32mm); skrytá policová podpěra ve vyfrézovaném otvoru v polici pro zabránění nechtěnému samovolnému vysunutí police - pro manipulaci polic je nutné police nejdříve odjistit z předvolené výšky police
- _ korpus, horní deska, police jsou opatřeny ABS hranou tl. min. 2 mm v barvě a dekoru desky korpusu
- _ skříň jsou vybaveny regulátorem pro nastavování výšky - rektifikace; otvory po rektifikaci jsou z vnitřní části skříň kryty plastovými krytkami; barevnost krytek černá
- _ skříň (vyšší než 6OH) bude kotvena do stěny proti převržení
- _ kování včetně brzdícího mechanismu při zavírání
- _ horizontální madlo dvířek, chrom mat, šíře min. 110 mm, U-profil, plný
- _ dvířka osazeny zámky (viz kódové označení Z-zámek, ZG-generální zámek) se zalamovacím klíčem s číslovaným cylindrickým zámkem pro možnost rychlé výměny; zámky mají dva vložkové klíče, možnost výměny vložky

barevné provedení:

A

korpus, horní
deska, police,
dvířka, sokl:
tabac cherry



kování:

madlo




certifikáty:

- _ EN 14073 (úložný kancelářský nábytek stabilita a pevnost konstrukce)
- _ EN 120 / EN 717-1 (únik formaldehydu)
- _ ISO 14025 (environmentální prohlášení)

poznámka:

_ jakékoliv odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace



C-SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY