

### LEGENDA

- ① odvětrací štěrby
- ② prostor pro výbavu AVT / otvory pro police a32mm
- ③ prostor pro přivedení kabeláže
- ④ otvor pro přivedení kabelů z podlahové krabice (bude koordinováno s velikostí podlahové krabice)
- ⑤ plastová průchodka; Ø70mm; barevnost černá

### specifikace:

skříňka pro umístění AV techniky

### rozměry:

šířka: 600 mm  
výška: 720 mm  
hloubka: 600 mm

### materiál a konstrukce:

- \_ korpus a horní deska skříní vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 25mm; horní deska je naložena na bočnice;
- \_ zadní stěna je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 18 mm
- \_ křídlová dvířka vyrobena z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 16mm
- \_ police z dřevotřísky třídy E1 oboustranně laminované o tloušťce 25mm; vnitřní část bočnic má standardně předvrtané otvory pro nastavení výšky polic (a32mm); skrytá policová podpěra ve vyfrézovaném otvoru v polici pro zabránění nechtěnému samovolnému vysunutí police - pro manipulaci polic je nutné police nejdříve odjistit z předvolené výšky police
- \_ korpus, horní deska, police jsou opatřeny ABS hranou tl. min. 2 mm v barvě a dekoru desky korpusu
- \_ pojezdová plastová kolečka pro pojezd po koberci, přední 2ks aretovací, barva černá
- \_ kování včetně brzdícího mechanismu při zavírání
- \_ horizontální madlo dvířek, chrom mat, šíře min. 110 mm, U-profil, plný
- \_ v bočnicích jsou provedeny větrací otvory; hrana ABS tl. max 1mm v barvě korpusu

### barevnost:

korpus, police:

tabac cherry



### poznámka:

- \_ před montáží budou veškeré rozměry ověřeny na stavbě
- \_ veškeré spoje desek budou skryté
- \_ bude předložena dílenská dokumentace a odsouhlasena AD

### poznámka:

\_ jakékoli odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace

