

ilustrační zobrazení



specifikace

Pracovní stůl s čelním krytem

rozměry:

šířka: 800mm
délka: 2000mm
výška: 720 mm

materiál a konstrukce:

- _ pracovní deska je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky E1, LTD tl. 25 mm, ABS hrana tl. 2 mm v barvě a dekoru stolové desky
- _ deska ze spodní strany vyztužena kovovým rámem s 2 podélnými luby
- _ pracovní deska není přímo spojena k bočnici/nohám stolu, což je zajištěno přes kovovou konstrukci pod stolem,
- _ luby stolu jsou odsazeny od čelní hrany stolu, aby nebránily uživateli ve volném pohybu nohou
- _ panelová podnož, tloušťka min 45 mm, hrana 2 mm dýha
- _ podnož vybavená ocelovými rektifikačními patkami d=35 mm.
- _ bočnice stolu jsou k sobě spojeny centrálním kovovým lubem s horní pracovní deskou pro dosažení tuhosti stolu
- _ pracovní deska je k podnoži kotvena pomocí závrtných lůžek - spoj kov-kov
- _ čelní krycí deska je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky E1, LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm v barvě a dekoru stolové desky
- _ čelní krycí deska výška 350 mm, kotvena přes kovové nosníky do lubu stolu, nikoliv přímo do spodní části desky stolu
- _ horizontální kabelový kanál (po celé délce stolu), uložený mezi nosnými profily v barvě podnože; montáž a demontáž bez použití náradí
- _ vertikální kabelový kanál plastový, barevnost černá
- _ průchodka plastová kruhový otvor, čtvercová horní krycí část , barevnost černá

barevné provedení:

deska, podnož:
tabac cherry



vybavení:

vertikální
kanál



horizontální kanál



průchodka



certifikace:

- _ EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3 (stabilita a pevnost konstrukce kancelářského nábytku)
- _ EN 120 / EN 717-1 (únik formaldehydu)
- _ ISO 14025 (environmentální prohlášení)

poznámka:

_ jakékoli odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace