


**specifikace:**  
vestavěná šatní skříň pro uložení talárů s policí

**rozměry (\*):**  
šířka: 2680 ~ 2800 mm  
výška: 2200 mm  
hloubka: 640 mm

**materiál a konstrukce:**  
\_ korpus a horní deska jsou vyrobeny z dřevotřísky třídy E1 oboustranně laminované o tloušťce 25mm; horní deska je naložena na bočnice;  
\_ zadní stěna je vyrobena z dřevotřísky třídy E1 oboustranně laminované o tloušťce 25 mm;  
\_ sokl (v.55mm) je vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 18 mm;  
\_ křídlové dveře jsou provedeny z dřevotřísky třídy E1 oboustranně laminované o tloušťce 16mm  
\_ pevné police z dřevotřísky třídy E1 oboustranně laminované o tloušťce 25mm  
\_ hrany korpusu, polic a dveří opatřeny ABS hranou tl. 2 mm v barvě a dekoru desky korpusu  
\_ rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy  
\_ kování včetně brzdícího mechanismu při zavírání  
\_ horizontální madlo dvířek, chrom mat, šíře min. 110 mm, U-profil, plný  
\_ dvířka osazeny zámky se zalamovacím klíčem s číslovaným cylindrickým zámkem pro možnost rychlé výměny;  
zámky mají dva vložkové klíče, možnost výměny vložky  
\_ skříň je vybavena ocelovou šatní tyčí pro zavěšení ramínek s taláry, min průměr tyče 25mm  
pozn.: součástí dodávky je sada dřevěných ramínek 40ks

**barevnost:**



korpus, police:  
tabac cherry

**kování:**



madlo

**poznámka:**

- \_ před montáží budou veškeré rozměry ověřeny na stavbě
- \_ veškeré spoje desek budou skryté
- \_ bude předložena dílenská dokumentace a odsouhlasena AD

**poznámka:**

\_ jakékoli odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace

C-SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY

PROJEKT INTERIÉRU  
rekonstrukce objektu FF UP  
Křižkovského 10, Olomouc

zodpovědný projektant: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  
Ing. arch. Tomáš Machovský