



ilustrační zobrazení



C90X-80-6-Z



specifikace

Šatní kancelářská skříň s křídlovými dvířky jedné nábytkové řady, shodného designu a šířkového modulu 800mm, výškového modulu 6OH

rozměry a konstrukce:

šířka modulu: 800mm  
výška: 6OH  
hloubka: 445mm

materiálové provedení:

- \_ korpus a horní deska skříní vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 18mm; horní deska a půda je naložena na bočnice;
- \_ zadní stěna je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 12 mm
- \_ křídlová dvířka vyrobena z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 16mm
- \_ skříň je na kovovém rámovém podstavci, v.40mm; podstavec je vybaveny regulátorem pro nastavování výšky - rektifikace; otvory po rektifikaci jsou z vnitřní části skříně kryty plastovými krytkami; barevnost krytek černá
- \_ police z dřevotřísky třídy E1 oboustranně laminované o tloušťce 18mm; vnitřní část bočnic má standardně předvrtané otvory pro nastavení výšky polic (a32mm); skrytá policová podpěra ve vyfrézovaném otvoru v polici pro zabránění nechtěnému samovolnému vysunutí police - pro manipulaci polic je nutné police nejdříve odjistit z předvolené výšky police
- \_ korpus, horní deska, police jsou opatřeny ABS hranou tl. min. 2 mm v barvě a dekoru desky korpusu
- \_ vybavení šatní skříně pro 6OH: 1x zrcadlo (450x600mm) lepeno na vnitřní straně dveří, výsuvný šatní věšák v provedení chrom
- \_ kování včetně brzdícího mechanismu při zavírání
- \_ horizontální madlo dvířek, chrom mat, šíře min. 110 mm, U-profil, plný
- \_ dvířka osazeny zámkem se zalamovacím klíčem s číslovaným cylindrickým zámkem pro možnost rychlé výměny; zámky mají dva vložkové klíče, možnost výměny vložky


barevné provedení:

A

korpus, horní  
deska, police,  
dvířka:  
tabac cherry




sokl:  
černá



kování:

madlo



certifikáty:

- \_ EN 14073 (úložný kancelářský nábytek stabilita a pevnost konstrukce)
- \_ EN 120 / EN 717-1 (únik formaldehydu)
- \_ ISO 14025 (environmentální prohlášení)

poznámka:

\_ jakékoli odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace

C-SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY