


ilustrační zobrazení



specifikace

Kancelářská skříň kombinovaná (plná s výsuvnými zásuvkami + otevřená policová část) vyrobená z jedné nábytkové řady shodného designu a šířkového modulu 800mm, výškové moduly (2OH, 6OH a 7OH)

rozměry a konstrukce:

šířka modulu: 800mm
výška: 2OH, 6OH, 7OH (kombinace 2OHplná s výsuvy+4OH otevřená; 3OHplná s výsuvy+4OHotevřená)
hloubka: 445mm

materiálové provedení:

- _ korpus a horní deska skříní vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 25mm; horní deska je naložena na bočnice;
- _ zadní stěna je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 18 mm;
- _ čelo zásuvek vyrobeny z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 16mm
- _ sokl (v.55mm) je vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 18 mm;
- _ police z dřevotřísky třídy E1 oboustranně laminované o tloušťce 25mm; vnitřní část bočnic má standardně předvrtané otvory pro nastavení výšky polic (a32mm); skrytá policová podpěra ve vyfrézovaném otvoru v polici pro zabránění nechtěnému samovolnému vysunutí police - pro manipulaci polic je nutné police nejdříve odjistit z předvolené výšky police
- _ korpus, horní deska, police jsou opatřeny ABS hranou tl. min. 2 mm v barvě a dekoru desky korpusu
- _ skříně jsou vybaveny regulátorem pro nastavování výšky - rektifikace; otvory po rektifikaci jsou z vnitřní části skříně kryty plastovými krytkami; barevnost krytek černá
- _ skříň (vyšší než 6OH) bude kotvena do stěny proti převržení
- _ zásuvky opatřeny 2/3 výsuvem; kováním s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání;
- _ horizontální madlo dvířek, chrom mat, šíře min. 110 mm, U-profil, plný
- _ zásuvky osazeny zámky (viz kódové označení ZG-generální zámek) se zalamovacím klíčem s číslovaným cylindrickým zámkem pro možnost rychlé výměny; zámky mají dva vložkové klíče, možnost výměny vložky

barevné provedení:

A

korpus, horní
deska, police,
dvířka, sokl:
tabac cherry



kování:

madlo



certifikáty:

- _ EN 14073 (úložný kancelářský nábytek stabilita a pevnost konstrukce)
- _ EN 120 / EN 717-1 (únik formaldehydu)
- _ ISO 14025 (environmentální prohlášení)

poznámka:

_ jakékoliv odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace

C-SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY