



ilustrační zobrazení



specifikace

Otevřená policová kancelářská skříň jedné nábytkové řady, shodného designu a škály šířkových modulů (400, 600, 800mm), výškových modulů (2OH až 6OH), skříňových nadstavců (2OH).

- rozměry a konstrukce:**
- šířka modulu: 400, 600, 800mm
 - výška: 2OH až 6OH, v kombinaci 6OH+2OH (nadstavec)
 - hloubka: 445mm
- materiálové provedení:**
- _ korpus a horní deska skříní vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 25mm; horní deska je naložena na bočnice;
 - _ zadní stěna je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 18 mm;
 - _ sokl (v.55mm) je vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 18 mm;
 - _ police z dřevotřísky třídy E1 oboustranně laminované o tloušťce 25mm; vnitřní část bočnic má standardně předvrtané otvory pro nastavení výšky polic (a32mm); skrytá policová podpěra ve vyfrézovaném otvoru v polici pro zabránění nechtěnému samovolnému vysunutí police - pro manipulaci polic je nutné police nejdříve odjistit z předvolené výšky police
 - _ výsuvná police z dřevotřísky třídy E1 oboustranně laminované o tloušťce 25mm; pro manipulaci ve spodní část police vyfrézovaná drážka pro vysunutí; police vybavena kováním s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání; světlá výška mezi pevnou a výsuvnou polici musí umožnit uložení šanonu na výšku (OH)
 - _ korpus, horní deska, police jsou opatřeny ABS hranou tl. min. 2 mm v barvě a dekoru desky korpusu
 - _ skříně jsou vybaveny regulátorem pro nastavování výšky - rektifikace; otvory po rektifikaci jsou z vnitřní části skříně kryty plastovými krytkami; barevnost krytek černá
 - _ skříň (vyšší než 6OH) bude kotvena do stěny proti převržení

barevné provedení:

A

korpus, horní
deska, police, sokl:
tabac cherry



- certifikáty:**
- _ EN 14073 (úložný kancelářský nábytek stabilita a pevnost konstrukce)
 - _ EN 120 / EN 717-1 (únik formaldehydu)
 - _ ISO 14025 (environmentální prohlášení)

poznámka:
_ jakékolí odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace

C-SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY