



- ① pult / MDF, povrch lak, 70% lesk, barevnost světle šedá; tl. 30mm; veškeré spoje, hrany, napojení na vnitřní konstrukce apod. budou skryté
- ② podlaha/bok / dubové vlasy, tl.21mm, třída II.; povrchová úprava, velikost dle podlahy v aule; konstrukce: nosná deska OSB 22mm
- ③ hrana / dubový vlýs, tl.21mm, třída II.; povrchová úprava, velikost dle podlahy v aule; konstrukce: nosná deska OSB 22mm
- ④ pomocná nosná konstrukce / DTD, tl.18mm
- ⑤ dvířka / MDF, povrch lak, 70% lesk, barevnost světle šedá, tl.18mm; zámek (zapuštěný)
kování s tlumením dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání; madla chrom lesklý, 200-205mm, U-profil, plný; montáž horizontální

- ⑥ deska / MDF, povrch lak, 70% lesk, barevnost světle šedá, tl.30mm
- ⑦ rám / dřevotříška, povrch HGP DTD laminát, uni dekor světle šedá (dle barevnosti položky č.1; hrana ABS 1mm, světle šedá; tl.18mm
- ⑧ skříňka, prostor pro výbavu / otvory pro police a32mm
- ⑨ police / dřevotříška, povrch HGP DTD laminát, uni dekor světle šedá (dle barevnosti položky č.1; hrana ABS 1mm, světle šedá; tl.18mm
- ⑩ odvětrávací štěrbiny / hrana zapravena
- ⑪ otvor pro přivedení kabelů z podlahové krabice
- ⑫ prostor pro přivedení kabeláže

- ⑬ průchodka; Ø70mm; chrom
- ⑭ ovládací LCD panel (není součástí dodávky)
- ⑮ kamera (není součástí dodávky)
- ⑯ stolní zásuvkový box (není součástí dodávky)

poznámka:

- ☐ před montáží budou veškeré rozměry ověřeny na stavbě
☐ veškeré spoje desek budou skryté
☐ osazení koncových prvků elektro bude koordinováno a odsouhlaseno AD
☐ bude předložena dílenská dokumentace a odsouhlasena AD

poznámka:

— jakékoli odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace

C-SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY

PROJEKT INTERIÉRU
rekonstrukce objektu FF UP
Křížkovského 10, Olomouc

zodpovědný projektant: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Ing. arch. Tomáš Machovský