



ilustrační zobrazení



specifikace

Kancelářská skříň roletová jedné nábytkové řady, shodného designu a škály šířkových modulů (800, 1200mm), výškových modul (2OH a 3OH).

rozměry a konstrukce:

šířka modulu: 800, 1200 mm
výška: 2OH, 3OH
hloubka: 445mm

materiálové provedení:

- _ korpus a horní deska skříní vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 25mm; horní deska je naložena na bočnice;
- _ zadní stěna je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 18 mm;
- _ roletová dvířka vyrobena z recyklovatelného polypropylenu v barvě Alu (šedá); posun horizontální sokl (v.55mm)je vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky třídy E1 o tloušťce 18 mm;
- _ police z dřevotřísky třídy E1 oboustranně laminované o tloušťce 25mm; vnitřní část bočnic má standardně předvrtané otvory pro nastavení výšky polic (a32mm); skrytá policová podpěra ve vyfrézovaném otvoru v polici pro zabránění nechtěnému samovolnému vysunutí police - pro manipulaci polic je nutné police nejdříve odjistit z předvolené výšky police
- _ korpus, horní deska, police jsou opatřeny ABS hranou tl. min. 2 mm v barvě a dekoru desky korpusu
- _ skříně jsou vybaveny regulátorem pro nastavování výšky - rektifikace; otvory po rektifikaci jsou z vnitřní části skříně kryty plastovými krytkami; barevnost krytek černá
- _ kování včetně brzdícího mechanismu při zavírání
- _ vertikální madlo dvířek, chrom mat, šíře min. 110 mm, U-profil, plný
- _ dvířka osazeny zámky (viz kódové označení ZG-generální zámek) se zalamovacím klíčem s číslovaným cylindrickým zámkem pro možnost rychlé výměny; zámky mají dva vložkové klíče, možnost výměny vložky


barevné provedení:

A

korpus, horní deska, police,
sokl:
tabac cherry



roleta:
šedá



kování:

madlo



certifikáty:

- _ EN 14073 (úložný kancelářský nábytek stabilita a pevnost konstrukce)
- _ EN 120 / EN 717-1 (únik formaldehydu)
- _ ISO 14025 (environmentální prohlášení)

poznámka:

_ jakékolí odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace

C-SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY