



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 101/PJ/OVZ/2017

dne: 28. 07. 2017

Věc: Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc –AV a přenosová technika**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2017-017470**, Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Část A

1. Učebna 3.05- Data/video projektor

Výkonný projektor s rozlišením 1920 x 1200 bodů, světelný výkon min. 6.500 ANSI lm, technologie světelného zdroje LASER s provozní životností min. 20.000 hodin, vstupy VGA, DVI, HDBaseT, HDMI, Display port, hmotnost do 20 kg, záruka na projektor 3 roky, včetně příslušného objektivu)

- *Prosíme o kontrolu parametrů vstupů, podle zjištěných informací na trhu, nemají takto výkonné laserové projektory kombinaci vstupů DVI a DisplayPort. Vždy jen jeden z nich. Připouští zadavatel případně redukce či převodníky?*

2. Aula 3.32- Data/video projektor

Výkonný projektor s rozlišením 1920 x 1200 bodů, světelný výkon min. 10.000 ANSI lm, technologie světelného zdroje LASER s provozní životností min. 20.000 hodin, vstupy VGA, DVI, HDBaseT, HDMI, Display port, hmotnost do 30 kg, záruka na projektor 3 roky, včetně příslušného objektivu a stěnového jednoduchého závěsu

- *Prosíme o kontrolu parametrů vstupů, podle zjištěných informací na trhu, nemají takto výkonné laserové projektory kombinaci vstupů DVI a DisplayPort. Vždy jen jeden z nich. Připouští zadavatel případně redukce či převodníky?*

Odpověď:

Ad 1) V souboru UPOL-sekceA-technicka-cenova-specifikace-VV.xlsx se mění:

V listu 3NP_3.05

řádek 5 (Data/video projektor) původní popis:

Výkonný projektor s rozlišením 1920 x 1200 bodů, světelný výkon min. 6.500 ANSI lm, technologie světelného zdroje LASER s provozní životností min. 20.000 hodin, vstupy VGA,

DVI, HDBaseT, HDMI, Display port, hmotnost do 20 kg, záruka na projektor 3 roky, včetně příslušného objektivu

Za následující text:

Výkonný projektor s fyzickým rozlišením 1920x1200 bodů, světelný výkon min. 6.500 ANSI lm, technologie světelného zdroje laser s provozní životností min. 20.000 hodin, minimální konfigurace vstupů HDbaseT, HDMI, Display port, Ethernet, RS-232/485, hmotnost do 20 kg, záruka na projektor 3 roky, včetně příslušného objektivu s optickým shiftem

Ad 2)

V souboru UPOL-sekceA-technicka-cenova-specifikace-VV.xlsx se mění:

V listu 3NP_3.32 Aula

řádek 5 (Data/video projektor) původní popis:

Výkonný projektor s rozlišením 1920 x 1200 bodů, světelný výkon min. 10.000 ANSI lm, technologie světelného zdroje LASER s provozní životností min. 20.000 hodin, vstupy VGA, DVI, HDBaseT, HDMI, Display port, hmotnost do 30 kg, záruka na projektor 3 roky, včetně příslušného objektivu a stěnového jednoduchého závěsu

Za následující text:

Výkonný projektor s fyzickým rozlišením 1920x1200 bodů, světelný výkon min. 10.000 ANSI lm, technologie světelného zdroje laser s provozní životností min. 20.000 hodin, minimální konfigurace vstupů HDbaseT, HDMI, Display port, Ethernet, RS-232/485, hmotnost do 30 kg, záruka na projektor 3 roky, včetně příslušného objektivu s optickým shiftem a jednoduchého stěnového závěsu

Dotaz č. 2:

Část B

1. Refektář 1.25 - Data/video projektor

Fyzické rozlišení WUXGA (1920 x 1200 bodů), výkon min. 6.000 ANSI lm, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), HDbaseT připojení pro přenos obrazu po UTP, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, MHL, komponentní video vstup, kompozitní video vstup, HDMI a Display port vstup, VGA výstup, VGA vstup (2x), RS-232C, USB 1.1 typu A

Bude zadavatel akceptovat redukci či převodník HDMI na DP? Dále nás zajímá požadavek na MHL, ten se v praxi využívá u menších projektorů, u takto velkého projektoru je podle nás bezpředmětný, prosíme o zvážení tohoto požadavku, který může vyřadit některé výrobce z nabídky.

Žádáme zadavatele také o projekční vzdálenosti těchto tří výše zmíněných dataprojektorů. Zadavatel může také vložit půdorysy místností, kde budou uvedeny rozměry místnosti pro výpočet projekční vzdálenosti a pro kalkulaci vhodných objektivů.

2. Refektář 1.25 – DSP audio procesor

U DSP procesoru požadujete rozhraní RS-232, je možné místo RS-232 nabídnout zařízení s portem RS-485? Zařízení bude i tak plně kompatibilní s námi nabízeným řídicím systémem.

3. 1NP Učebny 1.42 + 1.43 + 1.44 (společné řízení) - Data/video projektor širokoúhlý interaktivní

U projektorů požadujete rozhraní Displayport, projektor těchto požadavků v kombinaci s tímto vstupem na trhu není, prosíme o kontrolu parametrů. Bude zadavatel případně akceptovat redukci např. z portu HDMI na DisplayPort?

Odpověď:

Ad 1) V souboru UPOL-sekceB-technicka-cenova-specifikace-VV.xlsx se mění:

V listu 1NP_1.25 Refektář

řádek 5 (Data/video projektor) původní popis:

Fyzické rozlišení WUXGA (1920 x 1200 bodů), výkon min. 6.000 ANSI lm, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), HDbaseT připojení pro přenos obrazu po UTP, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, MHL, komponentní video vstup, kompozitní video vstup, HDMI a Display port vstup, VGA výstup, VGA vstup (2x), RS-232C, USB 1.1 typu A

Za následující text:

Projektor s fyzickým rozlišením 1920x1200 bodů, světelný výkon min. 6.000 ANSI lm, minimální konfigurace vstupů HDbaseT, HDMI, Display port, Ethernet, RS-232/485, včetně příslušného objektivu

Ad 2) Zadavatel trvá na dodržení požadované specifikace

Ad 3) V souboru UPOL-sekceB-technicka-cenova-specifikace-VV.xlsx se mění:

V listu 1NP_1.42,1.43,1.44

řádek 5 (položka Data/video projektor širokoúhlý interaktivní) původní popis:

Fyzické rozlišení WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.100 ANSI lm, kontrast 3000:1, bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 100" (2,54 m), projekční vzdálenost 0,4 - 0,6 metru, dvě interaktivní pera, projekce bezdrátová ze zařízení iOS, Android, včetně stěnového závěsu, audio vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, DisplayPort, kompozitní video vstup, HDMI vstup, VGA výstup, VGA vstup, RS-232C, 2x USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

Za následující text:

Fyzické rozlišení minimálně WGXA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.000 ANSI lm, kontrast 3000:1, bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 100" (2,54 m), projekční vzdálenost 0,4 - 0,6 metru, dvě interaktivní pera, včetně stěnového závěsu, minimální konfigurace vstupů HDMI, VGA, RS-232, 2x USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B

Nad rámec výše uvedeného zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zadavatel dále mění následující:

Pro 1. část veřejné zakázky:

V souboru UPOL-sekceA-technicka-cenova-specifikace-VV.xlsx se mění:

a) V listu 3NP_3.05

řádek 23 (položka Řiditelná kamera s 3G-SDI výstupem) původní popis:

Digitální kamera s plným FullHD senzorem nebo lepším, výstup 1080p/ min. 30 Hz, rozsah optického zoomu 20x, plně polohovatelná v rozsahu Pan/Tilt - Pan min. $\pm 160^\circ$, Tilt min. $+80^\circ/-20^\circ$, automatické/manuální ostření, automatické/manuální nastavení expozice, potlačení protisvětla, min. 6 uložitelných pozic nastavení (zoom/pozice, ostrost), výstup plnohodnotný 3G-SDI signál, doplněný kontrolním výstupem kompozitní video nebo s-video nebo HDMI, možnost řízení po RS-232/485

za:

Digitální barevná kamera s plným FullHD senzorem nebo lepším, výstup plnohodnotný 3G-SDI signál ve fyzickém rozlišení 1080p (ne přepočítávaným nebo interpolovaným), obrazová frekvence min. 50 Hz, IP streamování obrazu po ethernetu, min. 6 nastavitelných presetů (poloha, zoom), rozsah optického zoomu minimálně 20x, plně polohovatelná v rozsahu Pan/Tilt - Pan min. $\pm 160^\circ$, Tilt min. $+80^\circ/-20^\circ$, automatické/manuální ostření, automatické/manuální nastavení expozice, potlačení protisvětla, řízení RS-232/422/485 nebo LAN, barva černá nebo bílá

b) V listu 3NP_3.32 Aula

řádek 33 (položka Řiditelná kamera s 3G-SDI výstupem) původní popis:

Digitální kamera s plným FullHD senzorem nebo lepším, výstup 1080p/ min. 30 Hz, rozsah optického zoomu 20x, plně polohovatelná v rozsahu Pan/Tilt - Pan min. $\pm 160^\circ$, Tilt min. $+80^\circ/-20^\circ$, automatické/manuální ostření, automatické/manuální nastavení expozice, potlačení protisvětla, min. 6 uložitelných pozic nastavení (zoom/pozice, ostrost), výstup plnohodnotný 3G-SDI signál, doplněný kontrolním výstupem kompozitní video nebo s-video nebo HDMI, možnost řízení po RS-232/485

za:

Digitální barevná kamera s plným FullHD senzorem nebo lepším, výstup plnohodnotný 3G-SDI signál ve fyzickém rozlišení 1080p (ne přepočítávaným nebo interpolovaným), obrazová frekvence min. 50 Hz, IP streamování obrazu po ethernetu, min. 6 nastavitelných presetů (poloha, zoom), rozsah optického zoomu minimálně 20x, plně polohovatelná v rozsahu Pan/Tilt - Pan min. $\pm 160^\circ$, Tilt min. $+80^\circ/-20^\circ$, automatické/manuální ostření, automatické/manuální nastavení expozice, potlačení protisvětla, řízení RS-232/422/485 nebo LAN, barva černá nebo bílá

Pro 2. část veřejné zakázky:

V souboru UPOL-sekceB-technicka-cenova-specifikace-VV.xlsx se mění:

V listu 1PP_1.31,1.32, 1.37

řádek 5 (položka Data/video projektor širokoúhlý) původní popis:

Fyzické rozlišení WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.400 ANSI lm, kontrast 16000:1, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, audio vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, 2x VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

za:

Fyzické rozlišení minimálně WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.200 ANSI lm, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, minimální konfigurace vstupů: audio vstup, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

V listu 1NP_1.35,1.38,1.39,1.40,1.41

řádek 5 (položka Data/video projektor širokoúhlý) původní popis:

Fyzické rozlišení WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.400 ANSI lm, kontrast 16000:1, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, audio vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, 2x VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

za:

Fyzické rozlišení minimálně WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.200 ANSI lm, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, minimální konfigurace vstupů: audio vstup, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

řádek 8 (Data/video projektor širokoúhlý 1.35) původní popis

Fyzické rozlišení WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.400 ANSI lm, kontrast 16000:1, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, audio vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, 2x VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

za:

Fyzické rozlišení minimálně WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.200 ANSI lm, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, minimální konfigurace vstupů: audio vstup, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

V listu 1NP_1.47,1.48,1.49

řádek 5 (položka Data/video projektor širokoúhlý) původní popis:

Fyzické rozlišení WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.400 ANSI lm, kontrast 16000:1, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, audio vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, 2x VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

za:

Fyzické rozlišení minimálně WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.200 ANSI lm, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, minimální konfigurace vstupů: audio vstup, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

řádek 8 (položka Data/video projektor 1.49) původní popis:

Fyzické rozlišení FullHD (1920 x 1080 bodů), výkon min. 4.400 ANSI lm, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), audiovstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, MHL, komponentní video vstup, kompozitní video vstup, HDMI vstup (2x), VGA výstup, VGA vstup (2x), RS-232C, USB 1.1 typu A

za:

Fyzické rozlišení FullHD (1920 x 1080 bodů), výkon min. 4.400 ANSI lm, minimální konfigurace vstupů ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), 2x HDMI (nebo HDMI a DisplayPort), VGA, RS-232/485, USB 1.1 typu A

V listu 2NP_2.12

řádek 5 (položka Data/video projektor širokoúhlý 2.12) původní popis:

Fyzické rozlišení WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.500 ANSI lm, kontrast 6000:1, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 110" (2,79 m), projekční vzdálenost 0,1 - 0,51 metru, audio vstup, audiovýstup, stereofonní

konektor mini-jack, kompozitní video vstup, HDMI vstup, VGA vstup, RS-232C, 2x USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

za:

Fyzické rozlišení minimálně WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.200 ANSI lm, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 110" (2,79 m), projekční vzdálenost 0,1 - 0,51 metru, minimální konfigurace vstupů: audio vstup, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, VGA vstup, RS-232C, 2x USB 2.0 typu A, USB 2.0

V listu 2NP_2.39,2.40

řádek 5 (položka Data/video projektory) původní popis:

Fyzické rozlišení FullHD (1920 x 1080 bodů), výkon min. 4.400 ANSI lm, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), audiovstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, MHL, komponentní video vstup, kompozitní video vstup, HDMI vstup (2x), VGA výstup, VGA vstup (2x), RS-232C, USB 1.1 typu A

za:

Fyzické rozlišení FullHD (1920 x 1080 bodů), výkon min. 4.400 ANSI lm, minimální konfigurace vstupů ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), 2x HDMI (nebo HDMI a DisplayPort), VGA, RS-232/485, USB 1.1 typu A

V listu 2NP_2.49,2.52,2.63

řádek 5 (položka Data/video projektor širokoúhlý) původní popis:

Fyzické rozlišení WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.500 ANSI lm, kontrast 6000:1, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 110" (2,79 m), projekční vzdálenost 0,1 - 0,51 metru, audio vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, kompozitní video vstup, HDMI vstup, VGA vstup, RS-232C, 2x USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

za:

Fyzické rozlišení minimálně WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.200 ANSI lm, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 110" (2,79 m), projekční vzdálenost 0,1 - 0,51 metru, minimální konfigurace vstupů: audio vstup, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, VGA vstup, RS-232C, 2x USB 2.0 typu A, USB 2.0

řádek 7 (položka Data/video projektor 2.63) původní popis:

Fyzické rozlišení WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.400 ANSI lm, kontrast 16000:1, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, audio vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, 2x VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

za:

Fyzické rozlišení minimálně WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.200 ANSI lm, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, minimální konfigurace vstupů: audio vstup, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

V listu 3NP_3.16

řádek 5 (položka Data/video projektor širokoúhlý 3.16) původní popis:

Fyzické rozlišení WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.400 ANSI lm, kontrast 16000:1, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, audio vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, 2x VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

za:

Fyzické rozlišení minimálně WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.200 ANSI lm, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, minimální konfigurace vstupů: audio vstup, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

V listu 3NP_3.39,3.49

řádek 5 (položka Data/video projektor širokoúhlý 3.49) původní popis:

Fyzické rozlišení WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.400 ANSI lm, kontrast 16000:1, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, audio vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, 2x VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

za:

Fyzické rozlišení minimálně WXGA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.200 ANSI lm, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, minimální konfigurace vstupů: audio vstup, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

řádek 8 (položka Data/video projektor 3.39) původní popis:

Fyzické rozlišení FullHD (1920 x 1080 bodů), výkon min. 4.400 ANSI lm, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), audiovstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, MHL, komponentní video vstup, kompozitní video vstup, HDMI vstup (2x), VGA výstup, VGA vstup (2x), RS-232C, USB 1.1 typu A

za:

Fyzické rozlišení FullHD (1920 x 1080 bodů), výkon min. 4.400 ANSI lm, minimální konfigurace vstupů ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), 2x HDMI (nebo HDMI a DisplayPort), VGA, RS-232/485, USB 1.1 typu A

V příloze tohoto vysvětlení/změny zadávací dokumentace je nový soupis prvků s výkazem výměr pro 1. část i pro 2. část veřejné zakázky, přičemž tyto nové soupisy prvků s výkazem výměr v plném rozsahu nahrazují soupisy prvků s výkazem výměr uvedené v příloze č. 6A zadávací dokumentace (pro 1. část veřejné zakázky) a v příloze č. 6B zadávací dokumentace (pro 2. část veřejné zakázky)

S ohledem na charakter změn zadávací dokumentace, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 10.1. a 10.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

10.1 . Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. srpna 2017 v 10 hodin.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně či doporučeně na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika
kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.,

a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání



nabídek tak, a to tak, aby byly nabídky doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.

10.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **21. srpna 2017 v 10 hodin.**, jednací místnost č. 2 oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Zadavatel současně upozorňuje, že může dojít k dalšímu vysvětlení, změně či doplnění zadávací dokumentace a zároveň k posunu lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky