





OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	STR.	Celkem
K/15		<b>OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH OTVORŮ</b>  <u>PARAPET VNĚJŠÍ</u> POPIS: OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN VE 2.NP (PŘEDSAZENÁ OKNA, SEVERNÍ A JIŽNÍ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA) A V 1.NP (SEVER. FASÁDA) R.Š. 220 mm MATERIÁL: LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, TL. 1,5 mm <u>DĚLKA CELKEM: <math>(49,5 + 28,5 + 3,6 + 3,6) = 85,2 + 5\% = 89,5</math> m</u> POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU	-	1	-	1
K/16		<b>OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH OTVORŮ</b>  <u>PARAPET VNĚJŠÍ</u> POPIS: OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN VE 2.NP (OKNA V LÍCI ZDIVA, ZÁPADNÍ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA) R.Š. 340 mm MATERIÁL: LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, TL. 1,5 mm <u>DĚLKA CELKEM: <math>1,20 + 5\% = 1,26</math> m</u> POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU	-	1	-	1
K/17		<b>OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH OTVORŮ</b>  <u>PARAPET VNĚJŠÍ</u> POPIS: OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN VE 2.NP (OKNA NA LÍCI STĚNY – ETICS) R.Š. 280 mm MATERIÁL: LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, TL. 1,5 mm <u>DĚLKA CELKEM: <math>(5 \times 1,10 + 3 \times 1,43) = 9,79 + 5\% = 10,3</math> m</u> POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU	-	1	-	1
K/18		<b>OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH OTVORŮ</b>  <u>PARAPET VNĚJŠÍ</u> POPIS: OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN VE 1.NP – JIŽNÍ FASÁDA (OKNA NA LÍCI STĚNY – ETICS) R.Š. 140 mm MATERIÁL: LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, TL. 1,5 mm <u>DĚLKA CELKEM: <math>(10,5 + 5,98 + 8,98) = 25,46 + 5\% = 26,8</math> m</u> POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU	1	-	-	1
POZNÁMKA	PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.					