

PSV 3 – K – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKYP			DATUM11/2014			
ZATEPLENÍ VSTUPNÍHO OBJEKTU SPORTOVNÍ HALY UP V OLOMOUCI			STRÁNKA K-08			
			POČET KUSŮ			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	STR.	Celkem
K/19		<p>OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH OTVORŮ</p> <p><u>PARAPET VNĚJŠÍ</u> POPIS: OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN VE 1.NP (OKNA V ETICS, SEVERNÍ A ZÁPADNÍ FASÁDA) R.Š. 200 mm MATERIÁL: LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, TL. 1,5 mm DĚLKA CELKEM: (1,50 + 1,12) = 2,62 + 5% = 2,8 m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU</p>	-	1	-	1
			(celá položka)			
K/20		<p>OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH OTVORŮ</p> <p><u>PARAPET VNĚJŠÍ</u> POPIS: OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN V 1.NP (OPLECHOVÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN V ETICS. OKNA JSOU BEZE ZMĚNY) R.Š. 280 mm MATERIÁL: LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, TL. 1,5 mm DĚLKA CELKEM: (3,5 + 2,3 + 4,7) = 10,5 + 5% = 11,0 m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU</p>	-	1	-	1
			(celá položka)			
K/21		<p>DEŠŤOVÝ ŽLAB(stříšky vedlejších vstupů)</p> <p>POPIS: ČTYŘHRANNÝ ŽLAB PRO ODVEDENÍ SRÁŽKOVÉ VODY ZE STŘÍŠKY NAD VEDLEJŠÍMI VSTUPY DO OBJEKTU V 1.NP. ROZMĚR: h=75 mm, b=110 mm ,R.Š. 400 mm MATERIÁL: LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm DĚLKA CELKEM: 2,12 + 3,20 = 5,32 + 5% = 5,60 m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ, PŘÍPONEK A ČEL, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU</p>	-	-	-	1
			(celá položka)			
K/22		NEOBSAZENO				
POZNÁMKA	PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.					