



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 114/PJ/OVZ/2017

dne: 16. 08. 2017

Věc: Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc –AV a přenosová technika**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2017-017470**, Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

ČÁST A

3.NP 3.05- data/video projektor

Výkonný projektor s fyzickým rozlišením 1920x1200 bodů, světelný výkon min. 6.500 ANSI lm, technologie světelného zdroje laser s provozní životností min. 20.000 hodin, minimální konfigurace vstupů HDbaseT, HDMI, Display port, Ethernet, RS-232/485, hmotnost do 20 kg, záruka na projektor 3 roky, včetně příslušného objektivu s optickým shiftem

- *Zadavatel na základě dodatečné informace upravil specifikaci, místo požadavku na vstupy DVI a DisplayPort, kde byl upozorněn, že v této kombinaci vstupů projektory nejsou, zařadil do požadavku jen vstup DisplayPort čímž znemožnil možnost nabídky projektorů renomovaných výrobců, kteří používají místo vstupů DP vstupy DVI. Přistoupí zadavatel na řešení, kdy místo DP nabídneme model s DVI vstupem? Tento vstup vzhledem k požadavkům v ZD nebude zřejmě ani používán.*

3.NP- 3.32 Aula

Výkonný projektor s fyzickým rozlišením 1920x1200 bodů, světelný výkon min. 10.000 ANSI lm, technologie světelného zdroje laser s provozní životností min. 20.000 hodin, minimální konfigurace vstupů HDbaseT, HDMI, Display port, Ethernet, RS-232/485, hmotnost do 30 kg, záruka na projektor 3 roky, včetně příslušného objektivu s optickým shiftem a jednoduchého stěnového závěsu

- *Zadavatel na základě dodatečné informace upravil specifikaci, místo požadavku na vstupy DVI a DisplayPort, kde byl upozorněn, že v této kombinaci vstupů projektory nejsou, zařadil do požadavku jen DisplayPort čímž znemožnil možnost nabídky projektorů renomovaných výrobců, kteří používají vstupy DVI. Přistoupí zadavatel na řešení, kdy místo DP nabídneme model s DVI vstupem? Tento vstup vzhledem k požadavkům v ZD nebude zřejmě ani používán.*

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného provedl revizi v souboru UPOL-sekceA-technicka-cenova-specifikace-VV.xlsx., jehož nové a úplné znění je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Pro úplnost a přehlednost je přílohou této změny zadávací dokumentace také soubor „UPOL-sekceA-technicka-cenova-specifikace-VV-OPRAVA-1408-zvyrazneny_zmeny“, který účastník nenaceňuje a slouží pouze pro informaci o provedených změnách“ (modře označený text – doplněno, červeně označený text – smazáno).

Účastník pro 1. část veřejné zakázky nacení všechny položky uvedené v souboru „UPOL-sekceA-technicka-cenova-specifikace-VV-OPRAVA-1408“.

Dotaz č. 2:

ČÁST B

Požadavky na dataprojektory - týká se více učeben

Fyzické rozlišení minimálně WGXA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.200 ANSI lm, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 116" (2,94 m), projekční vzdálenost 0,5 - 1,2 metru, minimální konfigurace vstupů: audio vstup, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, VGA vstup, RS-232C, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B

- *Požadujete přesně tuto hodnotu projekční vzdálenosti, nebo stačí, když projektor v tomto rozmezí projekční vzdálenosti bude umět promítnout obraz na projekční tabuli o šíři 200cm?*
- *Požadovaná úhlopříčka promítaného obrazu 116" je zbytečným požadavkem, pokud se podíváte, že projekční tabule o rozměru 200x120cm má úhlopříčku 93". Tento nadhodnocený parametr vyřazuje další uchazeče.*

2NP Učebny 2.49 + 2.52 + 2.63 (společné řízení), 2.NP 2.12

Fyzické rozlišení minimálně WGXA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.200 ANSI lm, volitelně bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 110" (2,79 m), projekční vzdálenost 0,1 - 0,51 metru, minimální konfigurace vstupů: audio vstup, kompozitní video vstup, komponentní video vstup, HDMI vstup, VGA vstup, RS-232C, 2x USB 2.0 typu A, USB 2.0

- *U tohoto typu projektoru je požadován vstup 2x USB 2.0 typu A. Na trhu jsem našli jen jednoho výrobce, který má konfiguraci portů dle zadání. Všichni ostatní výrobci nenabízí více jak 1x port USB 2.0 typu A. Prosíme tedy o kontrolu parametrů.*

1NP Učebny 1.42 + 1.43 + 1.44 (společné řízení)

Fyzické rozlišení minimálně WGXA (1280 x 800 bodů), výkon min. 3.000 ANSI lm, kontrast 3000:1, bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, úhlopříčka promítaného obrazu až 100" (2,54 m), projekční vzdálenost 0,4 - 0,6 metru, dvě interaktivní pera, včetně stěnového závěsu, minimální konfigurace vstupů HDMI, VGA, RS-232, 2x USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B

- *U tohoto typu projektoru je požadován vstup 2x USB 2.0 typu A. Na trhu jsem našli jen jednoho výrobce, který má konfiguraci portů dle zadání. Všichni ostatní výrobci nenabízí více jak 1x port USB 2.0 typu A. Prosíme tedy o kontrolu parametrů.*



Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného provedl revizi v souboru UPOL-sekceB-technicka-cenova-specifikace-VV.xlsx., jehož nové a úplné znění je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Pro úplnost a přehlednost je přílohou této změny zadávací dokumentace také soubor „UPOL-sekceB-technicka-cenova-specifikace-VV-OPRAVA-1408_zvyraznene_zmeny“, který účastník nenaceňuje a slouží pouze pro informaci o provedených změnách“ (modře označený text – doplněno, červeně označený text – smazáno).

Účastník pro 2. část veřejné zakázky nacení všechny položky uvedené v souboru „UPOL-sekceB-technicka-cenova-specifikace-VV-OPRAVA-1408“

Dotaz č. 3:

Uvedené projekční vzdálenosti jsou rozmezí, odkud projektor má promítat, nebo požadujete, aby tento přesný rozsah deklaroval výrobce?

Odpověď:

Uvedené projekční vzdálenosti jsou rozmezím, ve kterém má projektor promítat.

V příloze tohoto vysvětlení/změny zadávací dokumentace je nový soupis prvků s výkazem výměr pro 1. část i pro 2. část veřejné zakázky, přičemž tyto nové soupisy prvků s výkazem výměr v plném rozsahu nahrazují soupisy prvků s výkazem výměr uvedené v příloze č. 6A zadávací dokumentace (pro 1. část veřejné zakázky) a v příloze č. 6B zadávací dokumentace (pro 2. část veřejné zakázky).

S ohledem na charakter změn zadávací dokumentace, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 10.1. a 10.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

10.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. září 2017 v 10 hodin.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně či doporučeně na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika
kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.,



a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, a to tak, aby byly nabídky doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.

10.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **6. září 2017 v 10 hodin.**, jednací místnost č. 2 oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky