


ilustrační zobrazení



specifikace

Demontovatelné posluchářenské křeslo pro aulu, se sklopným sedákem. Subtilní konstrukce s minimalistickým nadčasovým designem, vysokou ergonomií a komfortem sezení

rozměry (*):

osová vzdálenost: standardně 550 mm
výška: 945 mm
šířka sedáku: 440 mm
hloubka: 380/640 mm (se sklopeným sedákem)
hloubka: 410/705 mm (s podložkou na psaní)

(*) rozměry jsou uvedeny s tolerancí $\pm 10\text{mm}$


materiál a konstrukce:

- _ sedák a opěrák je vyroben z vysoce kvalitní ergonomicky tvarované překližky s povrchovou úpravou přírodní březové dýhy upravené transparentním lakem.
- _ vnitřní část opěráku a horní část sedáku je opatřena čalouněním s výplňovým materiálem - samozhášivou polyuretanovou pěnou splňující normy nehořlavosti (standard CMHR); čalounění opěráku je "naloženo" na desku opěráku s přiznanou (viditelnou) hranou překližky - odstup od hrany ve vodorovném směru min 10mm z každé strany, při horní hraně odsazení min 20mm; čalounění sedáku je "naloženo" na desku sedáku s přiznanou (viditelnou) hranou překližky; dvojitě prošíváné spoje čalounu pro vyšší pevnost
- _ potahová látka - odolnost min. 100.000 cyklů Martindale.
- _ psací stolek z překližky (210x245mm) je integrován k područce kovovým mechanismem umožňujícím jeho sklopení z vodorovné pracovní polohy svisle k područce.
- _ podnoží a kovové části konstrukce jsou ocelové s povrchovou úpravou práškové barvy
- _ gravitační sklopný mechanismus s ocelovým závažím bez použití pružin zajišťuje automatické, bezhlučné a bezpečné sklápění sedáku.
- _ dřevěná područka ve shodném materiálovém provedení sedáku a opěráku je upevněna ke kovové konstrukci;
- _ dvě sousedící křesla v řadě sdílejí společnou nohu kulatého profilu a područku.
- _ demontovatelné kotvení do podlahy je zajištěno minimalizovanou podlahovou rozetou

barevné provedení

- _ kovové části v povrchové černé práškové barvy RAL 9005
- _ sedák, opěrák - gramáž látky min. 300g/m², ořezuvzdornost látky min. 100.000 cyklů Martindale, barevnost (viz níže); barevnost bude koordinována s prvkem S12
- _ překližka z březové dýhy


čaloun:
vínová



kovové části:
černá



dřevěné části:
přírodní břiza



poznámka:

- _ prvky S62 tvoří jednu produktovou řadu
- _ součástí dodávky je kompletní montáž; před montáží budou rozměry ověřeny na stavbě
- _ osazení bude koordinováno s pozicemi koncových prvků elektro a bude odsouhlaseno AD
- _ bude předložena dílenská dokumentace a odsouhlasena AD

certifikace:

- látka: ořezuvzdornost: dle EN ISO 12947-2, min. 100.000 cyklů Martindale
- látka: ohnivzdornost: EN 1021 1021-1, 1021-2

poznámka:

- _ jakékoliv odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace