


ilustrační zobrazení



specifikace

Pracovní židle s područkami

rozměry:
výška: 1020-1210 mm
výška sedáku: 420 - 600 mm
průměr podnože: Ø680 - 720mm

materiálové provedení a konstrukce
_ ergonomická otočná pracovní kolečková židle s područkami, synchronní mechanikou a vysokým opěradlem a snadno nastavitelnou výškou židle (s pneumatickým pístem pro požadovanou min. nosnost)
_ opěrák fixovaný ke kovové konstrukci židle
_ volně plovoucí čalouněný sedák a opěrák - látka s otěruvzdorností min. 100.000 cyklů Martindale.
_ synchronní mechanika, nosnost min. 120kg;
_ synchronizované naklápění sedáku a opěráku
_ skrytá bederní podpěrka
_ kovová podnož (5-ti ramenná) v úpravě prášková barva
_ nastavitelná výška opěráku
_ 2D područky, nastavitelná výška
_ kolečka dvojité s brzdícím mechanismem pro pojezd na koberci

barevné provedení
_ kovové části v barevné úpravě (viz níže), provedení prášková barva
_ sedák, opěrák - látka, materiál 100% polyester FR, gramáž látky min.280g/m2, otěruvzdornost látky min. 100.000 cyklů Martindale, barevnost (viz níže)

A
čaloun:
vínová

kovové části:
černá

B
čaloun:
vínová

kovové části:
bílá

C
čaloun:
modrá

kovové části:
černá

poznámka:
_ prvky S01, S02, S03, S04, S05 tvoří jednu produktovou řadu

certifikace:
_ látka: otěruvzdornost: dle EN ISO 12947-2, min. 100.000 cyklů Martindale
_ látka: ohnivzdornost: EN 1021 P1&P2; BS 7176
_ EN 1335 (kancelářské pracovní židle- stabilita a bezpečnost)

poznámka:
_ jakékolí odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace