

ilustrační zobrazení



specifikace

Židle jednací, přisedová

rozměry:

šířka:	max. 560 mm
hloubka:	max. 550 mm
výška:	max. 880 mm
výška sedáku:	max. 470 mm

materiálové provedení a konstrukce


- _ ergonomická jednací židle s područkami
- _ konstrukce podnoží kovová, čtyřnohá, detaily bez viditelných spojů
- _ samostatný opěrák a sedák
- _ opěrák fixovaný ke kovové konstrukci židle; opěrák vynášený pouze konstrukcí područek
- _ čalouněný sedák a opěrák - plně čalouněný, potažený vrstvou studené pěny, látka s otěruvzdorností min. 100.000 cyklů Martindale
- _ nosnost min. 120kg
- _ stohovatelné v min počtu 3ks

barevné provedení

- _ kovové části v barevné úpravě (viz níže), provedení prášková barva
- _ sedák, opěrák - látka, materiál 100% polyester FR, gramáž látky min.280g/m2, otěruvzdornost látky min. 100.000 cyklů Martindale, barevnost (viz níže)

A

čaloun:
vínová




kovové části:
černá




B

čaloun:
vínová




kovové části:
bílá



C

čaloun:
modrá



kovové části:
černá



poznámka:

- _ prvek bude koordinován s židlí S01; prvky tvoří v prostoru kanceláře sestavu a je žádoucí dosáhnout podobného designového řešení

certifikace:

- _ látka: otěruvzdornost: dle EN ISO 12947-2, min. 100.000 cyklů Martindale
- _ látka: ohnivzdornost: EN 1021 P1&P2; BS 7176

poznámka:

- _ jakékoliv odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace

R01