


ilustrační zobrazení



specifikace

Pracovní židle bez područek

rozměry:

výška: 1020-1210 mm
výška sedáku: 420 - 600 mm
průměr podnože: Ø680 - 720mm

materiálové provedení a konstrukce

- _ ergonomická otočná pracovní kolečková židle s područkami, synchronní mechanikou a vysokým opěradlem a snadno nastavitelnou výškou židle (s pneumatickým pístem pro požadovanou min. nosnost)
- _ opěrák fixovaný ke kovové konstrukci židle
- _ volně plovoucí čalouněný sedák a opěrák - látka s otěruvzdorností min. 100.000 cyklů Martindale.
- _ synchronní mechanika, nosnost min. 120kg;
- _ synchronizované naklápění sedáku a opěráku
- _ skrytá bederní podpěrka
- _ kovová podnož (5-ti ramenná) v úpravě prášková barva
- _ nastavitelná výška opěráku
- _ 2D područky, nastavitelná výška
- _ kolečka dvojité s brzdícím mechanismem pro pojezd na koberci

barevné provedení

- _ kovové části v barevné úpravě (viz níže), provedení prášková barva
- _ sedák, opěrák - látka, materiál 100% polyester FR, gramáž látky min.280g/m2, otěruvzdornost látky min. 100.000 cyklů Martindale, barevnost (viz níže)

A

čaloun:
vínová



kovové části:
černá



poznámka:

- _ prvky S01, S02, S03, S04, S05 tvoří jednu produktovou řadu

certifikace:

- _ látka: otěruvzdornost: dle EN ISO 12947-2, min. 100.000 cyklů Martindale
- _ látka: ohnivzdornost: EN 1021 P1&P2; BS 7176
- _ EN 1335 (kancelářské pracovní židle- stabilita a bezpečnost)

poznámka:

- _ jakékoliv odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace

R01