


ilustrační zobrazení



lamelový rošt a matrace



specifikace

Lůžko do prostor dispečinku

rozměry:

šířka: 2000 mm*
 délka: 800 mm*
 výška: 355 mm (rám)

(*) rozměry udávají vnější obrys postele; prostor pro umístění je nutno předem ověřit na stavbě

materiál a konstrukce:

lůžko pro 1 osobu:

- _ stabilní konstrukce na čtyřech kovových nohách, rám z dřevotřísky
- _ rám postele, bez čela, dekor bílá mat
- _ rohy rámu s černými spojnicemi
- _ bočnice se speciálním mechanismem, který umožňuje upevnit rošt do různých výšek podle výšky matrace nebo podle požadované výšky lůžka
- _ válcové nohy z oceli - černá barva
- _ rošt a matrace součástí dodávky

lamelový rošt:

- _ materiál: březový rám, lamely vrstvená bříza
- _ rozměr dle rámu postele
- _ minimální počet předpružených lamel 25
- _ dvojitá kapsa uchycení
- _ nastavitelná tuhost pomocí středových lamel
- _ pevná varianta roštu, tzn. rošt bez polohování
- _ doporučená nosnost max. 120 kg

sendvičová matrace:

- _ jádro matrace složeno ze 3 vrstev polyuretanové pěny (horní vrstva z PUR pěny 28 kg/m³, střední vrstva z pojené PUR drti 60 kg/m³, spodní vrstva z PUR pěny 25 kg/m³)
- _ horní i dolní strana matrace s profilací
- _ 5 anatomických zón
- _ rozměr dle rámu lůžka
- _ výška v potahu min 15 cm
- _ doporučená nosnost max 120 kg
- _ potah snímatelný, na zip, s PES proševem, 150 g/m², s možností praní na 60°C

poznámka:

- _ součást dodávky je kompletní montáž; před montáží budou rozměry ověřeny na stavbě
- _ bude předložena dílenská dokumentace a technické listy příslušenství a odsouhlasena AD

poznámka:

- _ jakékoli odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě je třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace

C-SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY