



OZN.	SCHÉMA		1.NP	2.NP	STR.	Celkem
13 H	HLINÍKOVÉ DVEŘE 1420 x 2160 mm (v části fasády s ETICS) 	OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO PRAVÉ	–	–	–	–
		OTEVÍRAVÉ VEN LEVÉ	1	–	–	1
14 H	HLINÍKOVÉ DVEŘE (v části fasády s ETICS) 	OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO PRAVÉ	–	–	–	–
		OTEVÍRAVÉ VEN LEVÉ	1	–	–	1

HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ – OTEVÍRAVÉ VEN

ROZMĚR: VIZ SCHÉMA

POPIS: systémové hliníkové

tříkomorové profily s hloubkou rámového profilu 72 mm, včetně KOMPLETNÍHO KOVÁNÍ – osazené do profilové drážky z protlačovaného hliníku nebo nerez, systém odvodu vody – drenážní otvory na spodních rámech a příčných jsou opatřeny plastovou krytkou;

POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: vypalovaný polyesterový lak – komaxit s tl. vrstvy 60–80 mikrometrů;

BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU:

POHYBLIVÉ ČÁSTI SVĚTLÁ ŠEDÁ

PEVNÉ ČÁSTI – TMAVÁ ŠEDÁ;

ZASKLENÍ: 50% V HORNÍ ČÁSTI IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM (čiré);

SPODNÍ SENDVIČOVÁ VÝPLŇ: PUR 40 MMTEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY: $U_{fmin} \leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = \max 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$;KOVÁNÍ:

KOULE–KLIKA ve směru vstupu, PANIKOVÝ ZÁMEK;

DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN, VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM A MADLEM z kartač. nerezové oceli ve výšce 800–900 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ: kovové provedení nikl nebo kartáčovaná ocel;

MÍSTO POUŽITÍ: DVEŘE V OBVODOVÉM PLÁŠTI – SEVERNÍ FASÁDA

HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

– OTEVÍRAVÉ VEN

ROZMĚR: VIZ SCHÉMA

POPIS: HLINÍKOVÉ DVEŘE S TŘÍKOMOROVÝMI PROFILY

s hloubkou rámového profilu 72 mm,

včetně KOMPLETNÍHO KOVÁNÍ – osazené do profilové drážky z protlačovaného hliníku nebo nerez, systém odvodu vody – drenážní otvory na spodních rámech a příčných jsou opatřeny plastovou krytkou;

POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: vypalovaný polyesterový lak – komaxit s tl. vrstvy 60–80 mikrometrů;

BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU:

POHYBLIVÉ ČÁSTI SVĚTLÁ ŠEDÁ

PEVNÉ ČÁSTI – TMAVÁ ŠEDÁ;

SENDVIČOVÁ VÝPLŇ: PUR 40 MMTEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY: $U_{fmin} \leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = \max 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$;KOVÁNÍ:

KOULE–KLIKA ve směru vstupu, PANIKOVÝ ZÁMEK;

DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN, VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM A MADLEM z kartač. nerezové oceli ve výšce 800–900 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ: kovové provedení nikl nebo kartáčovaná ocel;

MÍSTO POUŽITÍ: DVEŘE V OBVODOVÉM PLÁŠTI – SEVERNÍ FASÁDA