

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			TYP	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
201	DVEŘE	dvoukřídlové, s polodrážkou, plné	1600/1970	L	—	—	—	—	—	1	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	—	—
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek s vložkou	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	laminát CPL dle vzorníku	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
202	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou,	900/1970	L	—	—	—	—	—	—	—
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	1	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek s vložkou	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	laminát CPL dle vzorníku	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
203	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou,	900/1970	L	—	—	—	—	—	1	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	—	—
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		stávající						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek s vložkou	OSAZENÍ		stávající						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	laminát CPL dle vzorníku	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						

POZNÁMKA

STAVBA	Technické zhodnocení budov FTK, Třída Míru 111, Olomouc – 5. NP									LIST Č. 2
VYPRACOVAL	ING. TOMIS	DATUM	ŘÍJEN 2017	Č.Z.						VÝKR. Č. D.1.1–8

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			TYP	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
204	DVEŘE	jednokřídlové, bez polodrážky, plné	900/2200	L	—	—	—	—	—	1	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	—	—
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		skrytá zárubeň						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=32 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		laminát CPL						
	ZÁMEK	zámek s vložkou	OSAZENÍ		DO SDK TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	skryté závěsy	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	laminát CPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
205	KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POPIS, SCHÉMA VIZ. PŘÍLOHA		L = 2,42 M	ks	—	—	—	—	—	1	1

POZNÁMKA

STAVBA **Technické zhodnocení budov FTK**
Třída Míru 111, Olomouc – 5. NP

LIST Č.
3

VYPRACOVAL

ING. TOMIS

DATUM

ŘÍJEN 2017

Č.Z.

VÝKR. Č.
D.1.1–8