



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

V Olomouci dne 19. 3. 2018

Změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**FZV - Dodávka AV techniky**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2018-005278** Vám v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 15. 3. 2018

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že veškeré položky jsou včetně instalace. Instalace není v dokumentaci blíže specifikována. Prosím o upřesnění, co se míní pod slovem instalace. Pokud bude totiž požadovaná instalace např. projektoru na strop, je třeba kromě práce připočíst i materiál, který ovšem musí být pro každou místnost definován (držák projektoru, délka kabeláže, typ kabeláže apod.) V případě takovéto instalace, je Vámi odhadovaná částka zakázky velmi nízká a není možné ji dodržet. Prosím tedy o vysvětlení.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1

Instalace je požadována pouze u těchto položek dodávky:

- Projektor s ultrakrátkou vzdáleností (5 ks), kde je součástí o držák projektoru
- Tabule nástěnná - promítací (5 ks)
- Promítací plátno s reflexní vrstvou (2 ks)

U ostatních zařízení (dataprojektorů) má zadavatel k dispozici nachystané jak kabeláž, tak držáky projektorů a není nutná instalace.

Současně dojde k doplnění technické specifikace u položky dodávky „Projektor s ultrakrátkou vzdáleností (5 ks)“ o potřebné kabely VGA a HDMI v délce min. 10 m.

Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty počítal i s danou instalací. Zadavatel nemění předpokládanou hodnotu zakázky.

Zadavatel upravuje původní technickou specifikaci uvedenou v čl. 2.2 zadávací dokumentace takto:

Původní text:

Dodávka musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

Projektor pro pevnou instalaci (10 ks)

- Technologie 3LCD
- světelný výkon min. 3800 ANSI lumenů



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- rozlišení nativní min. WXGA 1280x800
- životnost lampy při max. výkonu min. 4.000 hodin
- optický zoom min. 1.6 x
- korekce lichoběžníku vertikální i horizontální
- vstupy: min. 1x VGA, 2x HDMI, 1x RJ-45
- výstup: min. 1x VGA

Projektor s krátkou vzdáleností (1 ks)

- 3LCD projektor s krátkou vzdáleností projekce obrazu
- WXGA rozlišení min. 1280x800, 16:10
- jas 3 400 lumenů
- vysoký kontrast 16 000:1
- 1,07 miliardy barev
- úhlopříčka promítání 53" – 116"
- projekční vzdálenost od 0,5 m
- životnost lampy min. 5000/10 000 hodin (normal/eco režim)
- konektory: USB 3v1 (obraz/myš/zvuk), 2x VGA, HDMI, LAN, Audio In/Out, 2x Stereo mini-jack, 2x RGB vstup, S-Video, RS-232C
- Wi-Fi
- reproduktor 16 W

Projektor s ultrakrátkou vzdáleností (5 ks)

- světelný výkon: min. 4400 ANSI lumenů
- nativní rozlišení: min. Full HD 1920x1080
- životnost lampy při max. výkonu: min. 5.000 hodin
- projekční poměr: max. 0.27:1
- lichoběžníková korekce obrazu vertikální i horizontální
- vstupy: min. 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45
- výstup: min. 1x VGA
- včetně držáku projektoru na stěnu.

Tabule nástěnná - promítací (5 ks)

- viditelná plocha tabule 189.5 x 133.4 cm
- horní černé pole slouží pro umístění dotykové jednotky

Promítací plátno s reflexní vrstvou (2 ks)

- el. stahování
- povrch Matt White (pohledový úhel 50° zisk:1,1)
- viditelná plocha 228.3 x 142.7 cm
- pozorovací úhel 160°
- infračervené (IR) univerzální dálkové ovládání v balení

Prezentační zařízení (10 ks)

- laserová třída: 2
- maximální výstupní výkon: méně než 1 mW
- vlnová délka: 640-660 nm (červené světlo)
- typ baterií: 2 baterie velikosti AAA (nebo AA)



- provozní dosah bezdrátového připojení: min. 10 m²
- bezdrátová technologie: 2.4 GHz.

Nahrazuje textem:

Dodávka musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

Projektor pro pevnou instalaci (10 ks)

- Technologie 3LCD
- světelný výkon min. 3800 ANSI lumenů
- rozlišení nativní min. WXGA 1280x800
- životnost lampy při max. výkonu min. 4.000 hodin
- optický zoom min. 1.6 x
- korekce lichoběžníku vertikální i horizontální
- vstupy: min. 1x VGA, 2x HDMI, 1x RJ-45
- výstup: min. 1x VGA
- **není požadována instalace**

Projektor s krátkou vzdáleností (1 ks)

- 3LCD projektor s krátkou vzdáleností projekce obrazu
- WXGA rozlišení min. 1280x800, 16:10
- jas 3 400 lumenů
- vysoký kontrast 16 000:1
- 1,07 miliardy barev
- úhlopříčka promítání 53" – 116"
- projekční vzdálenost od 0,5 m
- životnost lampy min. 5000/10 000 hodin (normal/eco režim)
- konektory: USB 3v1 (obraz/myš/zvuk), 2x VGA, HDMI, LAN, Audio In/Out, 2x Stereo mini-jack, 2x RGB vstup, S-Video, RS-232C
- Wi-Fi
- reproduktor 16 W
- **není požadována instalace**

Projektor s ultrakrátkou vzdáleností (5 ks)

- světelný výkon: min. 4400 ANSI lumenů
- nativní rozlišení: min. Full HD 1920x1080
- životnost lampy při max. výkonu: min. 5.000 hodin
- projekční poměr: max. 0.27:1
- lichoběžníková korekce obrazu vertikální i horizontální
- vstupy: min. 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45
- výstup: min. 1x VGA
- včetně držáku projektoru na stěnu
- **součástí dodávky bude instalace a dodávka kabelů ke každému projektoru - VGA a HDMI v délce min. 10 m**

Tabule nástěnná - promítací (5 ks)

- viditelná plocha tabule 189.5 x 133.4 cm



- horní černé pole slouží pro umístění dotykové jednotky
- **součástí dodávky je instalace**

Promítací plátno s reflexní vrstvou (2 ks)

- el. stahování
- povrch Matt White (pohledový úhel 50° zisk:1,1)
- viditelná plocha 228.3 x 142.7 cm
- pozorovací úhel 160°
- infračervené (IR) univerzální dálkové ovládání v balení
- **součástí dodávky je instalace**

Prezentační zařízení (10 ks)

- laserová třída: 2
- maximální výstupní výkon: méně než 1 mW
- vlnová délka: 640-660 nm (červené světlo)
- typ baterií: 2 baterie velikosti AAA (nebo AA)
- **není požadována instalace**

Z důvodu změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro předložení nabídek o celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2, uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. a 11.2. zadávací dokumentace v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. května 2018 v 10:00 hodin.

11.2. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **9. května 2018 v 10:00 hodin** na adrese: jednací místnost č. 1, Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Dominika Doláková, administrátor VZ