

OCELOVÉ KONSTRUKCE
Výkaz materiálu

Č.pol.	ks	Průřez ... Délka Materiál	Hmotnost na 1m pro 1 ks	Celková délka [mm]	Celková hmotnost [kg]
4	5	I200 ... 5400 11 373.0	26.20 kg/m 141.48 kg/ks	27000	707.40
5	5	I100 ... 1200 11 373.0	8.34 kg/m 10.01 kg/ks	6000	50.04
14	2	I100 ... 1450 11 373.0	8.34 kg/m 12.09 kg/ks	2900	24.19
15	5	I100 ... 1240 11 373.0	8.34 kg/m 10.34 kg/ks	6200	51.71
16	1	I100 ... 570 11 373.0	8.34 kg/m 4.75 kg/ks	570	4.75
17	2	I100 ... 1800 11 373.0	8.34 kg/m 15.01 kg/ks	3600	30.02
18	1	I100 ... 990 11 373.0	8.34 kg/m 8.26 kg/ks	990	8.26
19	10	P8x250x250 11 373.0	3.93 kg/ks		39.25
20	14	P8x150x250 11 373.0	2.36 kg/ks		32.97
Hmotnost oceli celkem [kg]					948.60
Včetně přířážky 5%					996.02

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

OZN.	ROZMĚR	POČET
P4	PTH KP 7-1750	3
P1	PTH KP 14,5-1250	15
P2	PTH KP 14,5-1500	4
P3	PTH KP 14,5-1750	1

ŠÍŘKU PŘEKLADŮ POUŽÍT DLE TLOUŠŤKY ZDIVA PŘÍČEK!

X TYP PLECHU A SMĚR UKLÁDÁNÍ

VÝPIS TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ

A TR 50/250/0,63 ..... 35,0 M2

POZNÁMKY:
- ŽÁDNÉ BOURACÍ PRÁCE NESMÍ BÝT PROVEDENY BEZ ŘÁDNÉHO STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ VŠECH KONSTRUKCÍ.
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ŘÁDNĚ PROVĚŘIT.
- OCELOVÉ KOTEVNÍ DESKY POL.19, 20 PŘIKOTVIT K ŽELEZOBETONOVÝM STROPNÍM TRÁMŮM POMOCÍ OCELOVÝCH LEPENÝCH KOTEV.
- VŠECHNY POLOŽKY VZÁJEMNĚ SVAŘIT.
- ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ UPRAVIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OBJEKTU ZMĚŘENÝCH NA MÍSTĚ.
- ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A PROSTUPŮ UPRAVIT DLE SKUTEČNĚ POUŽITÝCH JEDNOTEK.
- VŠECHNY NOSNÍKY OSADIT TĚSNĚ POD STROPNÍ DESKOU, ŘÁDNĚ UKLÍNOVAT. JEJICH DÉLKU UPRAVIT DLE VZDÁLENOSTI ŽEBER.
- PROSTUPY DO STROPU 1.PP VYŘEZAT VE STROPNÍ DESCE AŽ PO OSAZENÍ NOSNÍKŮ A JEJICH UKLÍNOVÁNÍ. NESMÍ BÝT NARUŠENY STROPNÍ TRÁMY A PRŮVLAKY!
- PROSTUPY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU DO STROPU 1.PP VYVRTAT – MUSÍ BÝT VRTÁNY POUZE V DESCE (NE V ŽEBRU NEBO PRŮVLAKU)
- VÝKRES JE PODKLADEM PRO VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELSKÉ FIRMY!
- ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH NOSNÍKŮ UPRAVIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OBJEKTU ZMĚŘENÝCH NA MÍSTĚ OSAZENÍ.
- VĚNEC V1 PROVÉST TĚSNĚ POD STÁVAJÍCÍM STROPNÍM TRÁMY.
- NOSNÍKY OSAZENÉ NA ZDIVU OSADIT NA BETONOVÉ PODKLADNÍ KVÁDRY TL.150 MM, BETON C20/25.

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELSKÉ FIRMY!

název stavby	**OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY**
místo stavby	Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17.listopadu 54
stupeň dokumentace	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
stavebník / objednatel	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8, 771 47 Olomouc IČ: 61989592
projektant / zhotovitel	ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280
číslo zakázky	8-025/116-00

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace		razítko / podpis
zodpovědný projektant	arch.návrh	
Ing. Josef Novák		
vypracoval	vedoucí projektu	
Ing. Josef Novák	ING. František BABICA	

firma	ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IČo: 25849280 DIČ: CZ25849280 tel: 585206000 fax: 585227166 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
FORMÁT	12A4
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	11.2016
kód	poré
objekt / soubor	OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY
část	STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST — D.1.2
výkres	VÝKRES TVARU 1.PP — číslo 03