

Prvek	Pol.	Počet ks	prvek		obvod (mm)	délka (m)	plocha (m2)	celkem
					1 ks	1 ks	1 ks	(m2)
OBKLAD OCELOVÝCH SLOUPŮ požární odolnost R 30 DP1 požární ochranné desky na bázi minerálně vázaného materiálu (objem hmotnost cca 750 kg/m ³) tl. 15 mm	1.1	111	PL 20		540	3,60	1,94	215,78
	1.2	42	PL 20		540	3,00	1,62	68,04
							Celkem	283,82
							10% prořez	28,38
							Celkem m2	312,21
OBKLAD OCELOVÝCH SLOUPŮ přiložky pro kotvení dřevěného obkladu požární ochranné desky na bázi minerálně vázaného materiálu (objem hmotnost cca 810 kg/m ³) tl. 10 mm	2.1	111	PL 20		360	3,60	1,30	143,86
	2.2	42	PL 20		360	3,00	1,08	45,36
							Celkem	189,22
							10% prořez	18,92
							Celkem m2	208,14
NÁSTŘIK OCELOVÝCH PRVKŮ NOSNÉ KCE STŘECHY - ŠUPLÍKY požární odolnost R 30 DP1 suchá omítková směs (objem. hmotnost cca 310 kg/m ³) na základě směsi sádry a vermikulitu pro nástřik do vnitřního prostředí tl. 11 mm	3.1	3	HEA 140		654	5,74	3,75	11,26
	3.2	4	HEA 140		654	5,62	3,68	14,70
	3.3	3	HEA 140		654	3,62	2,37	7,10
	3.4	2	HEA 140		654	7,62	4,98	9,97
	3.5	2	HEA 140		654	14,37	9,40	18,80
	3.6	1	HEA 140		654	6,37	4,17	4,17
	3.7	17	HEA 140		654	0,35	0,23	3,89
	3.8	1	HEA 140		654	0,40	0,26	0,26
	3.9	14	IPE 200		668	5,60	3,74	52,37
	3.10	2	IPE 200		668	5,70	3,81	7,62
	3.11	3	IPE 200		668	0,40	0,27	0,80
	3.18	1	HEA 140		654	5,85	3,83	3,83
	3.19	1	HEA 140		654	5,80	3,79	3,79
	3.20	1	HEA 140		654	6,65	4,35	4,35
							Celkem	142,90
							15% spoj.materiál	21,44
							Celkem m2	164,34
NÁSTŘIK OCELOVÝCH PRVKŮ NOSNÉ KCE STŘECHY - ŠUPLÍKY požární odolnost R 30 DP1 suchá omítková směs (objem. hmotnost cca 310 kg/m ³) na základě směsi sádry a vermikulitu pro nástřik do vnitřního prostředí tl. 13 mm	3.12	6	IPE 80		282	1,80	0,51	3,05
	3.13	9	IPE 80		282	2,00	0,56	5,08
	3.14	5	IPE 80		282	1,60	0,45	2,26
	3.21	1	IPE 80		282	2,25	0,63	0,63
							Celkem	11,01
							15% spoj.materiál	1,65
							Celkem m2	12,66
NÁSTŘIK OCELOVÝCH PRVKŮ NOSNÉ KCE STŘECHY - ŠUPLÍKY požární odolnost R 30 DP1 suchá omítková směs (objem. hmotnost cca 310 kg/m ³) na základě směsi sádry a vermikulitu pro nástřik do vnitřního prostředí tl. 17 mm	3.15	4	RO 57x2,9		179	3,35	0,60	2,40
	3.16	12	RO 57x2,9		179	3,45	0,62	7,41
	3.17	2	RO 57x2,9		179	3,25	0,58	1,16
	3.22	2	RO 57x2,9		179	3,60	0,64	1,29
							Celkem	12,26
							15% spoj.materiál	1,84
							Celkem m2	14,10
NÁSTŘIK OCEL. PRVKŮ NOSNÉ KCE STŘECHY - ATRIUM požár. odolnost R 30 DP1 suchá omítková směs (objem. hmotnost cca 310 kg/m ³) na základě směsi sádry a vermikulitu pro nástřik do vnitřního prostředí tl. 11 mm	4.1	1	HEA 140		654	24,00	15,70	15,70
	4.2	13	HEA 140		654	3,25	2,13	27,63
							Celkem	43,33
							20% spoj.materiál	8,67
							Celkem m2	51,99
NÁSTŘIK OCEL. PRVKŮ NOSNÉ KCE STŘECHY - ATRIUM požár. odolnost R 30 DP1 suchá omítková směs (objem. hmotnost cca 310 kg/m ³) na základě směsi sádry a vermikulitu pro nástřik do vnitřního prostředí tl. 13 mm	4.3	1	IPE 80		282	1,48	0,42	0,42
	4.4	11	IPE 80		282	2,00	0,56	6,20
							Celkem	6,62
							20% spoj.materiál	1,32
							Celkem m2	7,95
OBKLAD STR. PLÁŠTĚ Z TRAPÉZ. PLECHU - ŠUPLÍKY TR 40/160 tl. 0,75 mm požární odolnost EI 15 DP1 požární ochranné desky na bázi minerálně vázaného materiálu (objem hmotnost cca 810 kg/m ³) tl. 15 mm	5	1	TR 40/160 x 0,75				278,00	278,00
							Celkem	278,00
							10% prořez	27,80
							Celkem m2	305,80
OBKLAD STR. PLÁŠTĚ Z TRAPÉZ. PLECHU - ATRIUM TR 40/160 tl. 0,75 mm požární odolnost EI 15 DP1 požární ochranné desky na bázi minerálně vázaného materiálu (objem hmotnost cca 810 kg/m ³) tl. 15 mm	5	1	TR 40/160 x 0,75				85,00	85,00
							Celkem	85,00
							10% prořez	8,50
							Celkem m2	93,50