

OZNAČENÍ:	SCHÉMA + POPIS:	OBJ.	SO-01	SO-02	SO-03	SO-04	CELKEM:
			-	-	1	-	1

OCELOVÉ DVEŘEDVEŘE  
VENKOVNÍ BEZ PRAHU  
- EW 30 C DP3EW 30 C DP3

ROZMĚR : DLE SCHÉMA

POPIS : SYSTÉMOVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ,

POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW 30 C DP3

KOUŘOTĚSNÁ ÚPRAVA : -

SAMOZAVÍRAČ : -

KŘÍDLA : KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA OPATŘENO 2xVĚTRACÍM OTVOREM 0,9x0,3m S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU A SÍTKOU PROTI HMYZU, VYZTUŽENY, OPLÁSTĚNÍ POZIN. PLECHEM ŠÍŘE 0,9 mm


TĚSNĚNÍ : SYSTÉMOVÉ

KOVÁNÍ : KOULE-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE,

UMOŽNĚNÍ FIXACE PASIVNÍHO KŘÍDLA

POVRCH. ÚPRAVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ : PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK,

BAREVNÉ ŘEŠENÍ KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ : ANTRACIT



DKO - dveřní křídlo otevíravé

OCELOVÉ DVEŘEDVEŘE  
VENKOVNÍ BEZ PRAHU

ROZMĚR : DLE SCHÉMA

POPIS : DVOUKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ VČETNĚ ÚHELNÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

POŽÁRNÍ ODOLNOST : -

KOUŘOTĚSNÁ ÚPRAVA : -

SAMOZAVÍRAČ : -

KŘÍDLA : KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA OPATŘENA VĚTRACÍM OTVOREM 0,9x0,185m (NEBO V MINIMÁLNÍ PLOŠE PRO DODRŽENÍ PŘÍVODU VZDUCHU PRO NÁHRADNÍ ZDROJ), S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU A SÍTKOU PROTI HMYZU, VYZTUŽENY, OPLÁSTĚNÍ POZIN. PLECHEM ŠÍŘE 0,9 mm


TĚSNĚNÍ : SYSTÉMOVÉ

KOVÁNÍ : KOULE-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE,

UMOŽNĚNÍ FIXACE PASIVNÍHO KŘÍDLA

POVRCH. ÚPRAVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ : PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK,

BAREVNÉ ŘEŠENÍ KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ : ANTRACIT



DKO - dveřní křídlo otevíravé

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE STÁVAJÍCÍ

ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA

POPIS: PŮVODNÍ ŽALUZIE JE TVOŘENA OBVODOVÝM RÁMEM ZE ČTYŘ PROFILŮ, DO NÍŽ BUDE VLOŽEN ODPOVÍDAJÍCÍ POČET LAMEL UKONČENÝCH ODKAPÁVACÍM LISTEM.

Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENO SÍTO PROTI VNIKU HLODAVCŮ A HMYZU.

ŽALUZIE BUDE OBROUŠENA A NOVĚ NATŘENA

VNITŘNÍ PARAPET: PVC š. 230 mm

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,8mm

POVRCH. ÚPRAVA : PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK

BAREVNÉ ŘEŠENÍ : ANTRACIT

