

NÁZEV AKCE: ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRÁVNICKÉ FAKULTY UPOL

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

STRANA: 1

±0,000 = 214,00 m n.m. B.p.v.

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

projektant části



architekt	Ing.arch. Vaňková, Ing.arch. Klačka	vypracoval	Bc. Froňková, Bc. Michalíková
HIP	Ing. Pavel Gregor	kreslil	Bc. Froňková, Bc. Michalíková
kontroloval	Ing. Pavel Gregor	zodp. projektant	Ing. Pavel Gregor
stavebník	Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, tř. 17. listopadu, 771 11 Olomouc		
místo stavby	Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc		

## ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI


název stavby

objekt

část **D.1.1 c - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ**

název dokumentu

**VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ**



dokument	17-23
datum	11/2017
formát	
stupeň	DPS
revize	00

měřítko

-

číslo přílohy

**09**


## VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ 1.15, 1.24, 1.25, 2.13, 2.14

### UMYVADLO NA DESKU, UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ

#### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- umyvadlo 55x46,5cm s přepadem, bílé
- otvor pro baterii
- broušená spodní část a část za baterií - vhodné pro instalaci na desku
- umyvadlová výpusť - neuzavíratelná krytka
- součástí sítko na nečistoty
- pochromování je odolné proti mechanickému poškození
- krytka - chrom Ø64mm

#### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART



#### ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



#### POŽADOVANÁ ZÁRUKA


- 5 let

### UMYVADLOVÝ SIFON

#### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- sifon umyvadlový bez výpusti
- materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou
- zvýšená odolnost proti poškrábání
- s kovovou rozetou
- napojení na odpadní trubku Ø 32 mm
- zápachová uzávěra 50 mm
- průtok: 30 l/min

#### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART, ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



#### POŽADOVANÁ ZÁRUKA


- 5 roky

### STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE

#### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- výtok výška 112 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/ min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- bez odtokové soupravy s táhlem
- rozměr přívodů: DN15

#### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART, ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



#### POŽADOVANÁ ZÁRUKA


- 5 let

## ZÁVĚSNÝ KLOZET, SEDÁTKO

### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- závěsný klozet, bílý
- bez splachovacího okruhu
- s hlubokým splachováním
- celokapotovaný
- skryté upevnění
- délka klozetu 53cm
- sedátko duroplast
- se zpomalovacím mechanismem
- bez možnosti odnímání

### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART



### ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE



### POŽADOVANÁ ZÁRUKA



- 5 let, sedátko 2 roky

## WC TLAČÍTKO, PODOMÍTKOVÝ WC MODUL

### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- modul s nádrží pro závěsný klozet
- do lehkých příček - samonosný prvek
- pro ovládání zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolenem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry 112x50x12cm
- dvojčinné ovládací wc tlačítko, plast, bílá

### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART, ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE



### POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 5 let


## VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ 2.13, 2.14

### UMYVADLO, UMYVADLOVÁ VPUŠŤ

#### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- umyvadlo pro ZTP, bílý
- horní hrana osazena ve výšce 800mm
- v kombinaci s podmítkovým sifonem
- umyvadlo 55x55cm s přepadem
- otvor pro baterii
- umyvadlová výpušť - neuzavíratelná krytka
- součástí sítko na nečistoty
- pochromování je odolné proti mechanickému poškození
- krytka - chrom Ø64mm

#### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART



#### ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



#### POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 5 let

### UMYVADLOVÝ SIFON

#### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- sifon umyvadlový podmítkový

#### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART, ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



#### POŽADOVANÁ ZÁRUKA


- 5 roky

### STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE

#### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- baterie s prodlouženou rukojetí - délka rukojetí 116mm
- výtok výška 76 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/ min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- bez odtokové soupravy s táhlem
- rozměr přívodů: DN15

#### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART, ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



#### POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 5 let

## ZÁVĚSNÝ KLOZET, SEDÁTKO


### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- závěsný klozet, bílý
- bez splachovacího okruhu
- s hlubokým splachováním
- včetně přívodní prodlužovací splachovací trubky
- délka klozetu 70cm
- horní hrana osazena ve výšce 460mm nad podlahou
- sedátko duroplast bez poklopu, bílé
- bez možnosti odnímání

### POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 5 let, sedátko 2 roky

### ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



### ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE



## PŘÍSLUŠENSTVÍ WC PRO HANDICAPOVANÉ

### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART


- materiál - broušená nerez

### POŽADOVANÁ ZÁRUKA


- 6 let

### ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE


- madlo vodorovné, délka 800mm,
- madlo svislé, délka 600mm



- věšáček dvojitý
- osazený ve výšce 1100mm a 1400mm nad podlahou



- sklopný úchyt ve tvaru U, osazený ve výšce 800mm



- zásobník na toaletní papír
- uzamykatelný, 260x270mm



## WC TLAČÍTKO, PODOMÍTKOVÝ WC MODUL

### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART

- modul s nádrží pro závěsný klozet
- do lehkých příček - samonosný prvek
- pro ovládání zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolenem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry 112x50x12cm
- dvojčinné ovládací wc tlačítko, plast, bílá

### POŽADOVANÁ ZÁRUKA

- 5 let

### TECHNICKÝ POŽADOVANÝ STANDART, ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

