



ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ S PODESTOU

POHLED:



PŮDORYS:



ROZMĚR: DLE SCHÉMATU

POPIS: ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ S PODESTOU, OCELOVÝ SVAŘENEC Z JÄCKEL PROFILŮ, TYČOVÉ OCELI, KOTVENÝ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE. HRANY ZAOLBIT, SVÄRY ZABROUSIT.

POVRCHOVÄ ÚPRAVA: ŽÄROVÝ POZINK + KOMAXIT, BARVA: ANTRACIT

MATERIÄL:

1 – OCELOVÉ MADLO: JÄCKEL PROFIL

40/40/3 mm, (3,404 kg/m)

2 – OCELOVÝ SLOUPEK: JÄCKEL PROFIL

40/40/3 mm, (3,404 kg/m)

3 – ZÄBRADELNÍ VÝPLŇ: TYČOVÄ OCEL

30/10 mm, (2,36 kg/mb)

4 – KOTVENÍ: PLOTNA P8 140/120 (S 4 OVÄL. OTV. PRO M 10)(7,77 kg/mb)

5 – KOTVENÍ: PLOTNA P8 40/100, (6,28 kg/mb)

POZNÄMKA:

–PROVÄDĚT V SOULADU S vyhl. č.

398/2009 Sb. A S ČSN: 74 3305 OchrannÄ zÄbradlí

– SVÄRY ZABROUSIT, HRANY ZAOLBIT, ZÄVÄČKOVÄT,

– PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVÄT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM

– DOKUMENTACE NENAHRÄZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÄNÍ DETAILŮ, OPTIMALIZACE DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A DIMENZE KOTEV JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE V RÄMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE, VČ. STATICKÉHO POSOUZENÍ

VÝPIS OCELI S235:

POL.	PROFIL	délka (m)	počet (ks)	celk. dl. (m)	hmotnost (kg/m) (kg/m2)* (kg/ks)**	hmot. celkem (kg)
1	JÄCKEL PROFIL 40/40/3mm	4,77	1	4,77	3,41	16,27
2	JÄCKEL PROFIL 40/40/3mm	1,01	6	6,06	3,41	20,67
3	TYČOVÄ OCEL 30/10mm	4,33	4	17,32	2,36	40,88
4	PÄSOVÄ OCEL 120/8mm	0,14	6	0,84	7,77	6,53
5	PÄSOVÄ OCEL 100/8mm	0,04	6	0,24	6,28	1,51
SOUČET					kg	85,86
DROBNÝ A SPOJOVÄCÍ MATERIÄL 10%					kg	8,59
VÄHA OCELI CELKEM					kg	94,45