

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – POPIS SPOLEČNÝCH VLASTNOSTÍ

- ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm
- VRSTVA POVRCHU LAKU: PŘEDNÍ STRANA: 25 MIKRONŮ, ZADNÍ STRANA: OCHRANNÝ LAK 10 MIKRONŮ
- POVLAKOVÉ MATERIÁLY: POLYESTER
- TYPY LAKOVÁNÍ: OBOUSTRANNÉ
- ODSČINY BAREV: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610
- POUŽITÝ PLECH BUDE ODPOVÍDAT VÝROBKOVÉ NORMĚ ČSN EN 988 A BUDE DODRŽENA MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA PLECHU DLE ČSN 73 3610 PRO KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PŘIPOJOVANÉ
- POKUD NENÍ VE VÝPISU PRVEK SPECIFIKOVÁN GRAFICKY, BUDE POUŽITO TVAROVÉ ŘEŠENÍ UVEDENÉ V NORMĚ ČSN 73 3610
- CEMENTOVÝM, SÁDROVÝM, VÁPENNÝM, PŘÍP. DŘEVĚNÝM (PH<4,5)
- VÝMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ORIENTAČNÍ

POZNÁMKA :

- PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ, OPTIMALIZACE DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A DIMENZE KOTEV JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE, VČ. STATICKÉHO POSOUZENÍ

K
01

ATIKA PLOCHÉ STŘECHY

–

–

1

1

POPIS:

- OPLECHOVÁNÍ ATIKY PLOCHÉ STŘECHY NAD 1.NP

ROZMĚR:

- VIZ. SCHÉMA, R.Š.: 730 mm
- CELKOVÁ DÉLKA: 65000 mm

MATERIÁL:

- ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm
- 1 – PODKLADNÍ OSB DESKA TL. 25 mm PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ (TYP 3)
- 2 – NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TL. 5,0 mm, R.Š. 580 mm, PO 6 300 mm

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK (VYZTUŽOVACÍCH PÁSŮ), DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU.

