

OST
01ZÁDRŽNÝ SYSTÉM PLOCHÉ STŘECHY

POPIS:

– S OHLEDEM NA RIZIKO PÁDU Z VÝŠKY PŘI OBSLUZE A ÚDRŽBĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PLOCHÉ STŘECHY A ZAŘÍZENÍ NA NĚM, JE K ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMU OCHRANY PŘED PÁDEM NAVRŽENO OSAZENÍ KOTVÍCÍCH BODŮ DO Ž.B. KONSTRUKCE STROPU. JE UVAŽOVÁNO S ROZMÍSTĚNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ:

- KOTVÍCÍ BOD PRO PLOCHOU STŘECHU PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE 12 ks (U1)
- MONTÁŽNÍ LANO TEXTILNÍ (DÉLKA DLE DODAVATELE)

POZNÁMKA:

– V RÁMCI DODÁVKY ZHOTOVITELE BUDE ZAJIŠTĚNO ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE NA PROVEDENÍ TÉTO UCELENÉ ČÁSTI VČ. STATICKÉHO POSOUZENÍ SPOLUPŮSOBENÍ NAVRHOVANÝCH KOTVÍCÍCH BODŮ S PODKLADEM, VČ. NÁVODU K MONTÁŽI, POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU, PLÁNU PROVÁDĚNÍ KONTROL A ÚDRŽBY SYSTÉMU. SYSTÉM MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI OSAZEN PŘESNĚ V SOULADU S MONTÁŽNÍMI NÁVODY VÝROBCE, JAKO PŘÍPOJNÉ ZAŘÍZENÍ A OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZÁCHYTNÉ PROSTŘEDKY SMÍ BÝT POUŽÍVÁNY VÝHRADNĚ SYSTÉMY CERTIFIKOVANÉ, URČENÉ PRO TENTO ÚČEL. PŘÍPOJNÉ LANO MUSÍ OBSAHOVAT TLUMIČ PÁDU. V PŘÍPADĚ ZACHYCENÍ PÁDU MUSÍ BÝT SYSTÉM PŘED DALŠÍM POUŽITÍM PODROBEN REVIZI OPRAVNĚNOU OSOBOU. SYSTÉM BUDE DODÁN VČ. CERTIFIKÁTU, PO DOKONČENÍ MONTÁŽE MUSÍ BÝT VYDÁN SOUHLAS S UŽÍVÁNÍ OD OPRAVNĚNÉ OSOBY.

OST
02SOUBOR PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PBŘ

A) PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE
PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE
 V OBJEKTU (SO 01, 02, 03, 04) BUDOU ROZMÍSTĚNY TYTO PHP:

- PÚ: N1.01 – 1 ks – PRÁŠKOVÝ (21A)
- PÚ: N1.02 – 1 ks – PRÁŠKOVÝ (21A)
- PÚ: N1.03 – 1 ks – PRÁŠKOVÝ (21A)
- PÚ: N1.04 – 1 ks – PRÁŠKOVÝ (21A)
- PÚ: N1.05 – 2 ks – PRÁŠKOVÝ (21A)
- PÚ: N1.06 – 1 ks – PRÁŠKOVÝ (21A)
- PÚ: N1.07 – 2 ks – SNĚHOVÝ (55B)

POZN.: POČET PHP ZÁVISÍ NA HASÍCÍ SCHOPNOSTI KONKRÉTNÍHO PHP, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONSTRUKCE UCHYCENÍ KE STĚNÁM

B) BEZPEČNOSTNÍ TABULKY
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

V OBJEKTU BUDE INSTALOVÁN SOUBOR BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK A OZNAČENÍ V SOULADU S POŽADAVKY PBŘ (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ)

POZN.: V BUDOVĚ BUDOU OZNAČENY SMĚRY ÚNIKU VŠUDE TAM, KDE NENÍ VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ PŘÍMO VIDITELNÝ. (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ, ÚNIKOVÉ CESTY MUSÍ BÝT OZNAČENY ZNAČKAMI PODLE ČSN ISO 3864–1 TAK, ABY UNIKAJÍCÍ OSOBY BYLY V KAŽDÉM MÍSTĚ JEDNOZNAČNĚ INFORMOVÁNY O SMĚRU ÚNIKU. ZÁROVEŇ BUDOU OZNAČENY VŠECHNY CESTY NEBO VÝCHODY, KTERÉ K ÚNIKU NELZE POUŽÍT.)

OST
03STŘEŠNÍ VPUST

POPIS:

– DVOUSTUPŇOVÁ STŘEŠNÍ VPUST S INTEGROVANOU MANŽETOU Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU, SVISLÉ PŘÍPOJNÉ S OCHRANNÝM KOŠEM, VYHŘÍVANÁ 230 V S PŘÍPOJOVACÍM KABELEM

ROZMĚR:

- DN 100

MATERIÁL:

- TĚLO VPUSTI – POLYAMID PA6, OCHRANNÝ KOŠ – POLYKARBONÁT

POZNÁMKA:

- OPTIMALIZACE DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A DIMENZE KOTEV JE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE

2

–

1

–

3