

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY		POČET KUSŮ							
				1. PZ	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM	
ODKAZ	P O P I S S C H E M A	ČSN, KATALOG VÝKR. Č.									
101	LÁTKOVÉ ROLETY MOTORICKY OVLÁDANÉ, LÁTKA NEHOŘLAVÁ, OMYVATELNÁ, UNI BLACKOUT, VČETNĚ ZÁTĚŽOVÉ LIŠTY, PRŮMĚR HŘÍDELE 55 MM, MOTOR PRO DRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ, ELEKTRONICKÉ RELÉ, TLAČÍTKOVÝ SPINAČ, DVĚ ROLETY SDRUŽENÉ	5100 x 2530	ks	—	3	—	—	—	—	3	
102	LÁTKOVÉ ROLETY MOTORICKY OVLÁDANÉ, LÁTKA NEHOŘLAVÁ, OMYVATELNÁ, UNI BLACKOUT, VČETNĚ ZÁTĚŽOVÉ LIŠTY, PRŮMĚR HŘÍDELE 55 MM, MOTOR PRO DRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ, ELEKTRONICKÉ RELÉ, TLAČÍTKOVÝ SPINAČ, JEDNA ROLETA	2450 x 2530	ks	—	1	—	—	—	—	1	
103	VNITŘNÍ CELOPROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, DVEŘE OTOČNÉ, DVEŘE LEVÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MIN., EI 30 DP3–C–KZ, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, ŠÍŘKA OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA 900 MM, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009	1400 x 1970	ks	—	1	—	—	—	—	1	
104	VNITŘNÍ CELOPROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, DVEŘE OTOČNÉ, DVEŘE PRAVÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, NADSVĚTLÍK PEVNÝ V=550 MM, DVEŘE 1900/2100 MM, STAVEBNÍ OTVOR 2100/3275 MM ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009	2100 x 3275	ks	—	1	—	—	—	—	1	
105	VNITŘNÍ CELOPROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, DVEŘE OTOČNÉ, DVEŘE PRAVÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MIN., EI 30 DP3–C–KZ, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, ŠÍŘKA OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA 900 MM, STAVEBNÍ OTVOR 1700/2300 MM ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009	1700 x 2300	ks	—	1	—	—	—	—	1	
106	VNITŘNÍ CELOPROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, DVEŘE OTOČNÉ, DVEŘE PRAVÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, ŠÍŘKA OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA 900 MM, ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009	1400 x 1970	ks	—	1	—	—	—	—	1	
107	VNITŘNÍ CELOPROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, DVEŘE OTOČNÉ, DVEŘE PRAVÉ, VEN OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, NADSVĚTLÍK PEVNÝ V=650 MM, DVEŘE 1200/2300 MM, STAVEBNÍ OTVOR 2200/3275 MM ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009	2200 x 3275	ks	—	1	—	—	—	—	1	
POZNÁMKA											
STAVBA	VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI – 1. NP TŘ. MÍRU 117, OLOMOUC									LIST Č. 2	
VYPRACOVAL	ING. TOMIS	DATUM	SRPEN 2018	Č.Z.						VÝKR. Č. 9	