

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Strop	Světlá výška (m)	Stěny	Poznámka
1.01	Zádveří veřejnost	8,11 m²	Keramická dlažba	SDK Podhled	3300	Sádrová omítka	
1.02	Vstupní hala se schodištěm veřejnost	43,52 m²	Keramická dlažba	SDK Podhled	3300	Sádrová omítka	
1.03	Výtah	5,40 m²					
1.04	Zádveří zaměstnanci	8,11 m²	Keramická dlažba	SDK Podhled	3300	Sádrová omítka	
1.05	Vstupní hala se schodištěm zaměstnanci	43,18 m²	Keramická dlažba	SDK Podhled	3300	Sádrová omítka	
1.06	Výtah	5,48 m²					
1.07	Chodba	76,78 m²	Keramická dlažba	SDK Podhled	3150	Sádrová omítka	
1.08	Depozitář 1	197,93 m²	Epoxidová stěrka	SDK Podhled	3150	Sádrová omítka	
1.09	Depozitář 2	192,26 m²	Epoxidová stěrka	SDK Podhled	3150	Sádrová omítka	
1.10	Depozitář 3	194,06 m²	Epoxidová stěrka	SDK Podhled	3150	Sádrová omítka	
1.11	Pořádací místnost	66,16 m²	Epoxidová stěrka	SDK Podhled	3300	Sádrová omítka	
1.12	Převzetí archiválií	36,46 m²	Epoxidová stěrka	SDK Podhled	3300	Sádrová omítka	
1.13	Úklidová místnost	11,71 m²	Keramická dlažba	SDK Podhled	2600	Sádrová omítka, ker. obklad	
1.14	Strojovna SSHZ	37,78 m²	Epoxidový nátěr	SDK Podhled	3150	Akrylátový nátěr	
1.15	Sklad skartovaného materiálu	29,56 m²	Epoxidový nátěr	SDK Podhled	3150	Sádrová omítka	
1.16	ATS stanice	12,16 m²	Epoxidový nátěr	SDK Podhled	3150	Akrylátový nátěr	
1.17	WC předsíň zaměstnanci	4,78 m²	Keramická dlažba	SDK Podhled	2600	Sádrová omítka, ker. obklad	
1.18	WC kabina zaměstnanci	1,52 m²	Keramická dlažba	SDK Podhled	2600	Sádrová omítka, ker. obklad	
1.19	Umývárna zaměstnanci	4,22 m²	Keramická dlažba	SDK Podhled	2600	Sádrová omítka, ker. obklad	
1.20	Tech. místnost	8,80 m²	Epoxidový nátěr	SDK Podhled	3150	Akrylátový nátěr	
1.21a	Rozvodna NN	5,02 m²	Epoxidový nátěr	SDK Podhled	3150	Akrylátový nátěr	
1.21b	Rozvodna UPS	2,90 m²	Epoxidový nátěr	SDK Podhled	3150	Akrylátový nátěr	

Vysvětlivky k označení PBŘ

- hranice PÚ
- PK — panikové kliky
- R30DP1 — požární odolnost staveb.konstrukcí
- EW-C30DP3 — požární odolnost dveří se samozavíračem
- vnitřní odběrné místo
- únikový východ
- Tento výtah neslouží k evakuaci osob
- 1 A — chráněná únikové cesta
- N1.01. — označení PÚ
- zábleskový majšk
- KT — klíčový trezor
- EI-C30DP3* — požární dveře se samozavíračem a koordinátorem zavírání
- 1 CENTRAL STOP
- 2 TOTAL STOP
- PHP
- nouzové osvětlení
- směr úniku na terén
- požární odolnost stropu

±0,000 = 262,450 m n. m.

název stavby	**Archív UP v Olomouci**
místo stavby	k.ú. Neředín, p.č. 166
stupeň dokumentace	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
stavebník, objednatel	Univerzita Palackého V Olomouci Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc IČ: 61985592
projektant, zhotovitel	ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc tel.: 585206060, e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČ: 25843280

číslo zakázky:	8-019/116/0			*datum:*	08/2017
manažer projektu	ing. František Babica	*architekt:*	ing. arch. Jaroslav Štěpán	*hlavní inženýr projektu*	ing. Jiří Zatloukal

Zpracovatel předmětné části dokumentace		razítko, podpis	
Zodpovědný projektant			
Ing. Jiří Zatloukal			
Vypracoval	Kontroloval		
Ing. Lenka Babicová	Ing. Jiří Zatloukal		
část dokumentace		Datum	09/2017
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Formát	8xA4
		Měřítko	1 : 100
zpráva, výkres		Označení	Číslo paré
PŮDORYS 1.NP		**02**	