

Technická specifikace výtahu

FFUP Olomouc – Třída Svobody 26

- Zařízení v souladu s normou EN 81-20/50
- Nosnost 675 kg
- Počet osob 9
- Rychlost 1.0 m/s
- Typ pohonu Bezpřevodový
- Nosné prvky – ploché pásy
- Jmenovitý výkon motoru PMN 4.6 kW
- Řízení se sběrem směrem do hlavní stanice 1KA
- Umístění rozvaděče Označení stanice 6.1
- Počet jízd za hodinu 120
- Počet stanic 6
- Počet vstupů do kabiny 2
- Počet nástupišť 6
- Strojovna Bez strojovny pod stropem
- Hlavní přívod 400 V, 50 Hz
- Přívod šachetního osvětlení 230 V, 50 Hz
- Zdvih 17.29 m
- Prohlubeň 1060 mm
- Hlava šachty 2900 mm (pod spodní hranu montážního nosníku/montážního prvku)
- Šachta: šířka x hloubka 1600 x 1950 mm
- Kabina: šířka x hloubka x výška 1200 x 1400 x 2100 mm
- Dveře: šířka x výška 900 x 2100 mm
- Typ dveří 2-panelové s otevíráním doleva
- Typ motoru S frekvenčním měničem
- Šachta ocelová konstrukce

Konfigurace

Interiér kabiny - nerez broušená (metalická barevná kompozice)

- Styl Square - hranatý
- Stěny kabiny - nerez broušená
- Kabinové dveře - nerez broušená
- Typ rámu Stonehendge
- Světelná clona - ano, v souladu s vyhláškou
- Podlaha kabiny – šedá syntetická žula (výška podlahy 13 mm)
(v případě lokální podlahy se jedná o maximální rozměr snížení podlahy)
- Okopy v kabině (zaoblené) - Šedý eloxovaný hliník
- Strop kabiny – nerez jemně odrážející světlo
- Osvětlení kabiny - LED Line

Ovládací panel v kabině

- mechanická tlačítka
- Štítek pro servitel v kleci
- Indikátor pozice klece ve všech stanicích
- LIP (ukazatele polohy)
- Šipky příštího směru jízdy s akustickým signálem
- Braillovo písmo
- Ovládací panel na poloviční výšku kabiny

Zrcadlo

- umístěno na boční stěně
- Poloviční výška, 900mm šířka

Madlo

- Umístěno na boční stěně
- Rovné madlo se zaoblenými konci
- Materiál - nerez
- Broušená povrchová úprava

Šachetní dveře

- Základní
- Povrchová úprava šachetních dveří - nerez brus

- Požární odolnost šachetních dveří Dle ČSN EN81-58 EW30 DP1-C

Ovládací panel na nástupištích

- zapuštěný v rámu dveří

Ukazatel polohy

- zapuštěný v rámu dveří

Možnosti ovládání

- Automatická evakuace do nejbližší stanice při výpadku el.proudu
- Automatický návrat do hlavní stanice
- Alarmy a komunikační vlastnosti Telealarm Standard
- Hlasový modul v kleci
- Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE
- Osvětlení šachty dodávkou zhotovitele výtahu

Frekvenční měnič

- Standardní frekvenční měnič BR1 (bez možnosti rekuperace)

Ostatní informace k technologii

- výtah je certifikován dle ES typové zkoušky.
- Bezpečnost dle směrnice č. 2014/33/EU o výtazích s dialogovou komunikací mezi kabinou a tele-sledovací centrálou.
- Specifikace obsahuje vybavení výtahu odpovídající vyhlášce 398/2009 Sb. tj. platné rozměry klece a šíře dveří, sedátko, Brailovo a reliéfní písmo, zvýraznění hlavní stanice na kabinovém table, světelnou clonu klec.dveří, digitální ukazatel v kleci, zvuková signalizace na nástupištích, akustický hlásič pater, gong, indukční smyčku, madlo, zrcadlo a protiskluzovou podlahu.