

Dobrý den,

níže zasíláme několik dotazů k výběrovému řízení „Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci“:

1. K zámečnickým prvkům, u kterých je ve výkaze výměr uvedena měrná jednotka „kg“ (pol. č. 474, 488, 511, 512, 514 – 525 a 761, 763, 766 a 1051 a 1439 a 1583), jsme nenalezli tabulky, respektive výpisy jednotlivých prvků konstrukcí a nevíme tak, jestli už tato výměra obsahuje standardní 5% rezervu na prořez nebo ne. Žádáme o poskytnutí tabulek jednotlivých konstrukcí, případně navýšení výměr o prořez nebo písemné potvrzení, že tonáž je už včetně rezervy a v jaké výši.
2. Ve výkaze výměr je u linolea uvažován prořez pouze 5%, což se nám zdá pro tento druh podlahoviny málo. Žádáme o navýšení na 10%. Dále je jednou u koberce uvažován prořez 5, pak zase 10%. Žádáme o sjednocení prořezu pro povlakové podlahy na 10%.
3. Ve výkaze výměr v listě „VON“ je položka VN18 „ochrana datových rozvodů“, u které je výměra 1 bm. V popise položky je ale uvedena výměra 210 bm, která bude asi správnější i s ohledem na prohlídku staveniště. Žádáme o revizi výkazu výměr, kde bude buď 1kpl nebo 210 bm.
4. Jaký systém Měření a regulace máme ve své cenové nabídce uvažovat? Preferuje zadavatel nějaký systém nebo můžeme ocenit jakýkoliv na trhu dostupný systém?

Předem děkujeme za odpověď