

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.pp	1.np	CELK.
AL 07		<p>NÁZEV Vnější vstupní AL prosklená stěna - ZMĚNA</p> <p>POPIS Vnější vstupní AL prosklená stěna - kotvené ke stáv.nosné kci objektu, vel. 4700x2400mm</p> <p>SKLO Číré izolační trojsklo ESG-14Ar-6-14Ar-55.2; U=0,5</p> <p>KOVÁNÍ Bezpečnostní Paniková klika/klika Samozavírač C5, koordinátor</p> <p>ZÁMEK Úzký zámek elektromechanický, samozamykací vč.příslušenství - zabudované zámky, protiplechy, kabeláž, průchodky..... nutno koordinovat se SLP Vložkový - systém generálního klíče</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - hliníkové prvky - ELOX CHAMPAGNE, BRONZE CI OLIVE</p> <p>POZNÁMKA Uváděné rozměry jsou skladebné! Členění prosklené stěny - dle stávajících oken nad vstupem</p>	-	1	1
AL 08		<p>NÁZEV Vnější AL okno nad vstupem</p> <p>POPIS Vnější AL okno nad vstupem - kotvené ke stáv.nosné konstrukci objektu, vel. 4700x1150mm</p> <p>SKLO Číré izolační trojsklo 4-16Ar-4-6Ar-4; U=0,5</p> <p>OVLÁDÁNÍ -pákový uzávěr</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - hliníkové prvky - ELOX CHAMPAGNE, BRONZE CI OLIVE</p> <p>POZNÁMKA Uváděné rozměry jsou skladebné! Členění okna - dle stávajících oken nad vstupem</p>	-	1	1
AL 09		<p>NÁZEV Vnitřní AL prosklená dělicí stěna - zádveří - PO</p> <p>POPIS Vnitřní AL prosklená dělicí stěna - kotvená k nosné konstrukci objektu, vel. 5500x2600 + 5500x650mm, vč. dvoukřídlových dveří 1650x~2350mm + plná část 5500x650mm</p> <p>SKLO Vnitřní jednoduché číré bezpečnostní sklo EI30; U=5,8 Vnitřní jednoduché číré bezpečnostní sklo EI45; U=5,8</p> <p>KOVÁNÍ Klika/klika Samozavírač C5, koordinátor</p> <p>ZÁMEK Úzký zámek elektromechanický, samozamykací vč.příslušenství - zabudované zámky, protiplechy, kabeláž, průchodky..... nutno koordinovat se SLP Vložkový - systém generálního klíče</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - hliníkové prvky - ELOX CHAMPAGNE, BRONZE CI OLIVE</p> <p>POZNÁMKA Uváděné rozměry jsou skladebné!</p>	L	-	0
AL 10 REV		<p>NÁZEV Vstupní AL prosklená stěna - levá/pravá - ZMĚNA</p> <p>POPIS Vstupní AL prosklená stěna - jednokřídlové dveře+fixní díl vel. ~1375x4000 mm</p> <p>SKLO Protisluneční izolační trojsklo ESG-14Ar-6-14Ar-55.2, U=0,5 Bezpečnostní</p> <p>KOVÁNÍ Klika - paniková hrazda Dveře budou provedeny s přípravou na osazení magnetů - 2ks/křídlo</p> <p>ZÁMEK Úzký zámek elektromechanický, samozamykací vč.příslušenství - zabudované zámky, protiplechy, kabeláž, průchodky..... nutno koordinovat se SLP systém generálního klíče</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - hliníkové prvky - ELOX CHAMPAGNE, BRONZE CI OLIVE</p> <p>POZNÁMKA Uváděné rozměry jsou skladebné!</p>	L	-	1
			P	-	1
<p>Před zahájením výroby nutno přeměřit rozměry na stavbě</p>					

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.pp	1.np	CELK.
AL 11		<p>NÁZEV Vnější AL okno - PO</p> <p>POPIS Vnější AL okno, dvoukřídlové - pevná křídla vel. 1500x2100mm požární odolnost EW 30 DP1; U = 1,2</p> <p>SKLO Čiré požárně izolační trojsklo</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - sloupky, vodorovné paždíky - barva bílá</p> <p>POZNÁMKA Designově sladit se stávajícími plastovými okny Opatřit vnitřní žaluzii Napojit na stávající umístění a vnější parapet Uváděné rozměry jsou skladebné, výška výplně včetně podkladních profilů !</p>	-	1	1
	<p>ZÁMKY Systém generálního klíče</p> <p>POPIS Zámkové vložky budou provedeny v systému generálního klíče - ks 16, klíče se základním oprávněním pro zám.vložky 96ks</p>				
AL 12		<p>NÁZEV Vstupní AL prosklená stěna - NOVÁ</p> <p>POPIS Vstupní AL prosklená stěna - vel. ~5500x4000mm 2x jednokřídlové dveře (levé, pravé) + fixní díl - š. ~1375mm 2x fixní díl - š. ~2x1375mm</p> <p>SKLO Protisluneční izolační trojsklo ESG-14Ar-6-14Ar-55.2, U=0,5 Bezpečnostní</p> <p>KOVÁNÍ Kliky/klika Paniková hrazda Dveře budou provedeny s přípravou na osazení magnetů - 2ks/křídlo</p> <p>ZÁMEK Úzký zámek elektromechanický, samozamykací vč.příslušenství - zabudované zámky, protiplechy, kabeláž, průchodky..... - nutno koordinovat se SLP systém generálního klíče</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - hliníkové prvky - ELOX CHAMPAGNE, BRONZE CI OLIVE</p> <p>POZNÁMKA Uváděné rozměry jsou skladebné!</p>	-	1	1
AL 13		<p>NÁZEV Vstupní AL prosklená stěna - NOVÁ</p> <p>POPIS Vstupní AL prosklená stěna - vel. ~4125x4000mm 1x jednokřídlové dveře (levé, pravé) + fixní díl - š. ~1375mm 2x fixní díl - š. ~2x1375mm</p> <p>SKLO Protisluneční izolační trojsklo ESG-14Ar-6-14Ar-55.2, U=0,5 Bezpečnostní</p> <p>KOVÁNÍ Kliky/klika Paniková hrazda Dveře budou provedeny s přípravou na osazení magnetů - 2ks/křídlo</p> <p>ZÁMEK Úzký zámek elektromechanický, samozamykací vč.příslušenství - zabudované zámky, protiplechy, kabeláž, průchodky..... - nutno koordinovat se SLP systém generálního klíče</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - hliníkové prvky - ELOX CHAMPAGNE, BRONZE CI OLIVE</p> <p>POZNÁMKA Uváděné rozměry jsou skladebné!</p>	-	2	2
Před zahájením výroby nutno přeměřit rozměry na stavbě					