

KNIHA SVÍTIDEL

UPOL 47 - S0.02 - verze LED

16.06.2019

MORAVEC group s.r.o.

Označení dle projektu:

A

Typ: VML 435 AP1 Z MM D/I 4K + závěs

Watáž: 35W

Patice:

Typ zdroje: LED

Světelný tok: 2890/1730Lm/4000K

Druh předřadníku: elektronický nestmívatelný


Montáž: zavěšené

Materiál: hliníkový eloxovaný profil + mikroprismatický difuzor

Rozměr: šířka 62mm x výška 90mm x délka 1500mm

Krytí: IP40

Upřesnění:



Označení dle projektu:

H

Typ: LENA GREY LED41HEL35W4K5G

Watáž: 35W

Patice:

Typ zdroje: LED

Světelný tok: 3210Lm/4000K

Druh předřadníku: elektronický nestmívatelný


Montáž: přisazené

Materiál: šedě lakovaný hliníkový profil, opálový difuzor

Rozměr: průměr 417mm x výška 40mm

Krytí: IP40

Upřesnění:



Označení dle projektu:

J

Typ: LYRA GREY LYR27HEL25W4K5G

Watáž: 25W

Patice:

Typ zdroje: LED

Světelný tok: 2215Lm/4000K

Druh předřadníku: elektronický nestmívatelný

Montáž: přisazené

Materiál: šedě lakovaný hliníkový profil RAL9007, opálový difuzor

Rozměr: průměr 270mm x výška 50mm

Krytí: IP40

Upřesnění:



Označení dle projektu:

J1

Typ: TUBO GREY TUB8124KG

Watáž: 13W

Patice:

Typ zdroje: LED

Světelný tok: 1525Lm/4000K

Druh předřadníku: elektronický nestmívatelný

Montáž: přisazené

Materiál: šedě lakovaný hliníkový profil RAL9007, opálový difuzor

Rozměr: průměr 80mm x výška 120mm

Krytí: IP40

Upřesnění:



Označení dle projektu:

J12

Typ: ALMA GREY ALM35HEL28W4KG

Watáž: 28W

Patice:

Typ zdroje: LED žárovka

Světelný tok: 2855Lm/4000K

Druh předřadníku: elektronický nestmívatelný

Montáž: přisazené

Materiál: hliníkový profil šedě lakovaný, opálový difuzor

Rozměr: průměr 355mm x výška 50mm

Krytí: IP65

Upřesnění:



Označení dle projektu:

N

Typ: TWINS LED OZN/TW/1W/E/1/SE/X/SR

Watáž: 1W

Patice:

Typ zdroje: LED

Světelný tok:

Druh předřadníku: nouzový s dobou zálohy 60minut

Montáž: přisazené

Materiál: stříbrné hliníkové tělo, plexisklo

Rozměr: délka 315mm x výška 243mm x šířka 48mm

Krytí: IP42

Upřesnění: viditelnost šipky 30m



Označení dle projektu:

N variantní řešení

Typ: DESIGN S1 NLS1D003SC

Watáž: 6W

Patice:

Typ zdroje: LED

Světelný tok:

Druh předřadníku: nouzový s dobou zálohy 180minut

Montáž: přisazené

Materiál: stříbrné hliníkové tělo, plexisklo

Rozměr: délka 274mm x výška 195mm x šířka 40mm

Krytí: IP40

Upřesnění: viditelnost piktogramu 27m

