

Z35

NÁZEV

Kotevní rám pro atiku u dilatace

POPIS

Ocelové konzoly s podélnými profilem pro montáž atiky u dilatace
navařeno na obvodovou OK stropu

Povrchová úprava - systémový nátěr - 2x základní, 1x vrchní nátěr

OCEL S 235 J2, ŠROUBY 5.8
VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!
KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ , SVARY NA PLNOU ÚNOSNOST SPOJ. MATERIÁLU.
TENTO VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VÝPIS MATERIÁLU - 1ks

Pol.	Počet ks	Profil	Jednotková délka 1 ks (mm)	Celková délka (m)	Jednotková hmotnost (kg/m)	Celková hmotnost (kg)
1	2	4HR 50x50x2,5	3 150	6,30	3,49	21,99
2	3	4HR 50x50x2,5	950	2,85	3,49	9,95
3	4	4HR 50x50x2,5	755	3,02	3,49	10,54
4	4	4HR 50x50x2,5	300	1,20	3,49	4,19
5	4	PL 8x150	300	1,20	9,42	11,30
				Celkem kg		57,97
				8% svary a spoj.materiál		4,64
				Hmotnost celkem (kg)		62,6

-

2

2

Před zahájením výroby nutno přeměřit rozměry na stavbě