

## Položkový rozpočet - TLZ 34 Doplnění čistící zóny a podhledu

P.č.	Oddíl	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>			<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 813,04</b>
21	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	12,00000	544,47	6 533,64
			106 : 11,48		11,48000		
58	SO 01-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	0,37500	745,07	279,40
			ukončení nad schodištěm : 1,5*0,25		0,37500		
<b>Díl:</b>			<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 790,22</b>
38	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	632415106R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	6,21000	288,28	1 790,22
			s rozprostřením a uhlazením				
			106 : 1,8*3,45		6,21		
<b>Díl:</b>			<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>2 923,00</b>
111	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí	kg	100,00000	29,23	2 923,00
			o hmotnosti přes 50 do 100 kg				
			107 zábradlí : 100		100		
<b>Díl:</b>			<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>561,66</b>
76	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	1,96000	286,56	561,66
			výšky do 6 m,				
<b>Díl:</b>			<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>29 035,43</b>
	Vlastní	Z/3	D+M čistící zóna Btl-s1, včetně AL rámu	m2	6,21000	2 960,00	18 381,60
	Vlastní	Z/4	madlo schodiště a doplnění zábradlí na podestě, včetně povrchové úpravy, D+M	kg	87,00000	120,00	10 440,00
116	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,18900	1 131,36	213,83
			50 m vodorovně				
<b>Díl:</b>			<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>1 210,56</b>
118	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	771445034RT1	Montáž soklíku z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíku schodišťových stupňovitých, do flexibilního tmele	m	4,20000	143,28	601,78
			106 : 1,7+1,5+1,8 -0,8		4,2		
119	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	59247430R	tvorba soklová beton - teraco; h = 60,0 mm; l = 300 mm; pro interiér i exteriér, barva šedá	kus	4,62000	131,25	606,38
			106 : 1,7+1,5+1,8 -0,8		4,2		
			prořez : 0,1		0,42		
120	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,00441	543,33	2,40
<b>Díl:</b>			<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>-9 749,83</b>
121	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	632415106RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výtzuží, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	-11,48000	139,73	-1 604,10
			s rozprostřením a uhlazením				
			106 : 11,48		11,48		
123	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	776421100R00	Lepení soklíku PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-8,10000	26,36	-213,52
			106 : 3,45+1,8+0,5+0,15+1,7+1,5+1,8		10,9		
			-1,1-0,9-0,8		-2,8		
125	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastu Lepení povlakových podlah z plastu - pásy z PVC, montáž,	m2	-11,48000	191,20	-2 194,98
			106 : 11,48		11,48		
126	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	28342458R	lišta soklová: pro vinylové podlahy; materiál měkké PVC; š = 30,0 mm; h = 30,0 mm; 8 dekorů	m	-8,50500	12,38	-105,29
			Položka pořadí 123 : 8,10000		-8,10000		
			prořez : 0,05		-0,405		
127	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	284122156R	podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; tl. 3,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná: oblast bytová, komerční	m2	-12,62800	313,85	-3 963,30
			Položka pořadí 125 : 11,48000		11,48		
			prořez : 0,1		1,148		
128	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	-0,17080	9 769,55	-1 668,64
			vodorovně do 50 m				
			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
			121,123,125,126,127, :				
			Součet : 0,17080		0,1708		
<b>Díl:</b>			<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>4 128,59</b>
129	SO 02.1-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	777155020xxx	Podlahy lité polyuretanové tloušťka dle skladeb podlah 5 mm, protiskluzné	m2	6,21000	664,83	4 128,59
			dvouvrstvé s odolností proti otěru popřípadě s protiskluzovou úpravou nebo s dekorativním posypem. Obsahuje impregnační nátěr, tmele a vrstvení celé plochy reakční hmotou. Tloušťka cca 2,5 mm.				
			106 : 1,8*3,45		6,21		

**Celkem TLZ** **36 712,67**

<b>Celkem odpočty SO 02.1</b>	<b>-9 749,83</b>
<b>Přípočty (jednotkové ceny Stavba 1)</b>	<b>279,40</b>
<b>Přípočty (jednotkové ceny Stavba 2)</b>	<b>17 361,50</b>
<b>Přípočty URS/vlastní</b>	<b>28 821,60</b>
<b>Celkem přípočty</b>	<b>46 462,50</b>