

OZNAČENÍ SKLADBY	POPIS	STŘECHY
S1	<b>STŘECHA ZELENÁ NAD 2.NP</b> SYSTÉMOVÁ SKLADBA DERKOOF 09-A – VEGETAČNÍ SUBSTRÁT – FILTRAČNÍ TEXTILIE ZE 100%PP – NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI, DRENÁŽÍ A HYDROAKUM.VRSTVOU – SEPARAČNÍ TEXTILIE – HYDRIZOLAČNÍ FOLIE PRO VEGETAČNÍ STŘECHY – SEPARAČNÍ TEXTILIE – PERIMETROVÉ DESTY Z EPS – EPS SPÁDOVÉ KLÍNY 3% (min.50 MM) – POLYURET.LEPIDLO popř.MECHANICKÉ KOTVENÍ. – SBS MODIFIK.ASFALT.PÁS S HLINÍK.VLOŽKOU, PAROTĚS. A VODOTĚS.VRSTVA – PENETRACE – PLECHBETONOVÁ DESKA NOSNÉ KCE STROPU	TL. 150 MM TL. 20 MM TL. 2 MM TL. 200 MM TL. 50 MM TL. 4 MM TL. 140 MM
S2	<b>STŘECHA NAD 4.NP - TERASA</b> SYSTÉMOVÁ SKLADBA DEKROOF 10-A – POCHŮZNÁ VRSTVA – BETONOVÁ DLAŽBA NA PLASTOVÝCH REKTIFIKAČNÍCH PODLOŽKÁCH – TEXTILIE ZE 100%PP – FOLIE Z PVC-P POD ZATĚŽOVACÍ VRSTVY – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY – PIR – EPS 150 S SPÁDOVÉ KLÍNY (min.20 MM) – PAROTĚS – MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU – PENETRACE – PLECHBETONOVÁ DESKA NOSNÉ KCE STROPU	TL. 40 MM TL. 1,5 MM TL. 140 MM TL. 20 MM TL. 4 MM TL. 140 MM
S3	<b>STŘECHA NAD 5.NP - VSTUPNÍ ČÁST</b> SYSTÉMOVÁ SKLADBA DEKROOF 02 – FOLIE Z PVC K MECHANICKÉMU KOTVENÍ – SEPARAČNÍ SKLOVLÁTNITÁ VRSTVA – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY EPS 150 S – EPS 150 S SPÁDOVÉ KLÍNY (min.50 MM) – SAMOLEPICÍ PÁS Z SBS MODIF.ASFALTU – PAROTĚS A VODOTĚS – PENETRACE – PLECHBETONOVÁ DESKA NOSNÉ KCE STROPU	TL. 1,5 MM TL. 200 MM TL. 50 MM TL. 3MM TL. 140 MM
S4	<b>STŘECHA 6.NP</b> SYSTÉMOVÁ SKLADBA DEKROOF 12-A – FOLIE Z PVC K MECHANICKÉMU KOTVENÍ – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY PIR – DESKY Z MERÁLNÍCH VLÁKEN – SAMOLEPICÍ PÁS Z SBS MODIF.ASFALTU – PAROTĚS A VODOTĚS – NOSNÝ TRAPÉZOVÝ PLECH VE SPÁDU	TL. 1,5 MM TL. 170 MM TL. 30 MM TL. 3MM
S5	<b>STŘECHA NAD 2.NP (pod VZT)</b> SYSTÉMOVÁ SKLADBA DEKROOF 02 – FOLIE Z PVC K MECHANICKÉMU KOTVENÍ – SEPARAČNÍ VRSTVA – DESKY ZE STABIL.PPS – IZOLAČNÍ SPÁDOVÉ KLÍNY Z PPS – PÁS Z SBS MODIF.ASFALTU – PAROTĚS A VODOTĚS – PENETRACE – NOSNÁ PLECHBETONOVÁ DESKA STROPU	TL. 1,5 MM TL. 200 MM TL. 50 MM TL. 3MM
DPS		