

OZNAČENÍ SKLADBY	POPIS	PODLAHY 1.NP
P1	1.NP - GARÁŽE V 1.NP - BETON+VSYP – SPÁDOVÝ BETON S VLOŽENOU SVAŘOVANOU SÍTÍ 6/150/150 + VSYP – HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU(NOSNÁ VLOŽKA ZE SKELNÉ TKANINY) – ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA – PODKLADNÍ BETON – VYROVNÁVACÍ VRSTVA – HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKOPÍSKU fr. 0 – 32	TL. 100–150MM TL. 250 MM TL. 50 MM TL. 150 MM
P2	1.NP - KERAM.DLAŽBA – PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA – FLEXI TMEL DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ – CEMFLOW (ROZNÁŠECÍ CEMENT.POTĚR) – SEPARAČNÍ FOLIE – TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100 S – HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU(NOSNÁ VLOŽKA ZE SKELNÉ TKANINY) – ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA – PODKLADNÍ BETON – VYROVNÁVACÍ VRSTVA – HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKOPÍSKU fr. 0 – 32	TL. 12 MM TL. 3 MM TL. 35 MM TL. 100 MM TL. 200 MM TL. 50 MM
P3	1.NP - KERAM.DLAŽBA(MOKRÝ PROVOZ) – PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO TENKOVRSŤVÉHO LEPICÍHO TMELU – HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S VYVEDENÍM NA STĚNY VČETNĚ OBVODOVÉ BANDÁŽE – CEMFLOW (ROZNÁŠECÍ VRSTVA Z CEMENT.POTĚRU) – SEPARAČNÍ FOLIE – TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100 S – HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU(NOSNÁ VLOŽKA ZE SKELNÉ TKANINY) – ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA – PODKLADNÍ BETON – VYROVNÁVACÍ VRSTVA – HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKOPÍSKU fr. 0 – 32	TL. 10+5 MM TL. 35 MM TL. 100 MM TL. 200 MM TL. 50 MM
P4	1.NP - LITÁ STĚRKA – LITÁ CEMENTOVÁ STĚRKA + UZAVÍRACÍ OCHRANNÉ NÁTĚRY – PENETRACE – CEMFLOW (ROZNÁŠECÍ CEMENT.POTĚR) – SEPARAČNÍ FOLIE – TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100 S – HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU(NOSNÁ VLOŽKA ZE SKELNÉ TKANINY) – ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA – PODKLADNÍ BETON – VYROVNÁVACÍ VRSTVA – HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKOPÍSKU fr. 0 – 32	TL. 2 MM TL. 35 MM TL. 100 MM TL. 200 MM TL. 50 MM
P5	1.NP - ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC – KOBEREC ZÁTĚŽOVÝ + LEPIDLO – PENETRAČNÍ NÁTĚR – CEMFLOW (ROZNÁŠECÍ CEMENT.POTĚR) – SEPARAČNÍ FOLIE – TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100 S – HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU(NOSNÁ VLOŽKA ZE SKELNÉ TKANINY) – ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA – PODKLADNÍ BETON – VYROVNÁVACÍ VRSTVA – HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKOPÍSKU fr. 0 – 32	TL. 15 MM TL. 35 MM TL. 100 MM TL. 200 MM TL. 50 MM
DSP		