PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV M1:50


2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. 3
2A. 40
2. 40
2A. 20
2. 20
2. 21
2A. 21
2A. 22
2. 42
2A. 40
2. 22
2. 3
5. 3
2A. 43
2. 41
5. 2
2. 30
2A. 30
2. 25
2A. 23
YMĚNA NA 400x200
1150
1150
R
POTRUBNÍ DOHŘÍVAČ
1150
1150
800
700
REGUL.PRŮTOKU
REGUL.PRŮTOKU
opláštění rozvodu silnoproudu
opláštění rozvodu silnoproudu
10500
PŮLKRUHOVÁ ø450
ø450 PŮLKRUHOVÁ
1.40
ROZVOD VZDUCHU-TEXTILNÍ VÝUST
11000
1.39
10000
ø400 PŮLKRUHOVÁ
ROZVOD VZDUCHU-TEXTILNÍ VÝUST
1.41
KAPSA PRO SERVO
DODÁVKA STAVBY
VÝŠKA vč.OPLÁŠTĚNÍ
ODVOD KONDENZÁTU ZAJISTÍ ZTI
825x125
ODVOD KONDENZÁTU ZAJISTÍ ZTI
ODVOD KONDENZÁTU ZAJISTÍ ZTI
PROTIPOŽÁRNÍ IZ
opláštění rozvodu silnoproudu
VSTUPY VZT POTRUBÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ, NEMÁ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ STAV.STAVU!
nika pro MaR - v. 2600mm
Demontovatelné podlaha
ODVOD KONDENZÁTU ZAJISTÍ ZTI
NALEPENÁ TEPELNÁ IZOLACE
±0,000
NAD PODHLEDEM
NAD PODHLEDEM
825x200
ROZVOD CHLADIVA V PODHLEDU
SERVISNÍ OTVOR
DODÁVKA STAVBY
CIRKULAČNÍ ŠTĚRBINA V PODHLEDU
250m3/h
ODVOD KONDENZÁTU ZAJISTÍ ZTI
6,4x12,7
22M28T
SERVISNÍ OTVOR
DODÁVKA STAVBY
ROZVOD CHLADIVA
ODVOD KONDENZÁTU ZAJISTÍ ZTI
12,7x19,4
6,4x12,7
22M28T
SERVISNÍ OTVOR
DODÁVKA STAVBY
12,7x22,2
22M29T
CIRKULAČNÍ ŠTĚRBINA V PODHLEDU
ZAJISTIT PŘÍSTUP K OVL.SERV.
ZAJISTÍ STAVBA
SERVISNÍ OTVOR
DODÁVKA STAVBY
825x125
825x75
825x75
825x75