








Standarty silnoproudé elektroinstalace





ÚP Olomouc, Křížkovského 967/3, 779 00 Olomouc

Koleje , tř. 17.listopadu 1083, Olomouc

Vestavba sever-jih 7np

Silnoproudá elektrotechnika

Ozn.	Popis				Standard - popis	Pozn.
A	svítidlo zářivkové přisazené a mřížkou		2x58	Z,EP	IP20 Svítidlo zářivkové přisazené asymetrické 2 x 58W T26,s vysokofrekvenčním elektronickým předřadníkem. Tělo z ocelového plechu, bílý vypalovací email, hliníkový reflektor polomatný, hliníková mřížka. Výška svítidla do 85mm, šířka max. 1560mm. Účinnost min. 84%, IP20.	
AN	svítidlo zářivkové přisazené a mřížkou nouzové		2x58	Z,EP	IP20 Svítidlo LED pastové 230V, 4000K,s vysokofrekvenčním elektronickým předřadníkem. index barevného podání CRI >84 Ra, světelný tok (lm) 1890 lm, měrný výkon 109 lm/W. Výška svítidla do 97mm, průměr. 338mm. IP44.	
N	nouzové stropní 1stranné + piktogram		1x2W		IP20 Svítidlo zářivkové nástěnné nouzové LED; 1 x 2W, uzavřené, s piktogramem, 50Hz, polykarbonátové tělo, difuzér čirý, prizmatický. IP44. Vlastní zdrojdroj 60minut.	
1	Spínač č. 1, 230V/10A, plast bílý		230V/ 10A		IP20 Spínač č. 1, 230V/10A, plast bílý, montáž na krabici KP68, IP20	
5	Spínač č. 5, 230V/10A, plast bílý		230V/ 10A		IP20 Spínač č. 5, 230V/10A, plast bílý, montáž na krabici KP68, IP20	
6	Spínač č. 6, 230V/10A, plast bílý		230V/ 10A		IP20 Spínač č. 6, 230V/10A, plast bílý, montáž na krabici KP68, IP20	
66	Spínač č. 6, 230V/10A, plast bílý		230V/ 10A		IP20 Spínač č. 66, 230V/10A, plast bílý, montáž na krabici KP68, IP20	

7	Spínač č. 7, 230V/10A, plast bílý		230V/ 10A		IP20	Spínač č. 7, 230V/10A, plast bílý, montáž na krabici KP68, IP20	
S	Tlačítko 1/So tlačítko 230V/10A s orientační doutnavkou		230V/ 10A		IP20	Tlačítko 1/So tlačítko s orientační doutnavkou, 230V/10A, plast bílý, montáž na krabici KP68, IP20	
P	Spínač infrapasivní PIR 230V/10A		230V/ 10A		IP20	Spínač infrapasivní PIR 230V/10A, bílý, Dosah 12m, vějíř 120°, montáž na KP68. IP20	
Z	Zásuvka jednoduchá 230V/16A		230V/ 16A	1+N+Z	IP20	Zásuvka jednoduchá do rámečku i vícerámečku, 230V/16A, bílá, 1+N+Z, montáž na krabici KP 68 (případně v násobné sesatvy krabic), IP20	
ZO	Zásuvka jednoduchá 230V/16A s přepětovou ochranou		230V/ 16A	1+N+Z T3	IP20	Zásuvka jednoduchá do rámečku i vícerámečku, 230V/16A, bílá, 1+N+Z, montáž na krabici KU 68 (případně v násobné sesatvy krabic), IP20. Zásuvka vybavena přepětovou ochranou T3	